

地质螺旋钻杆

产品名称	地质螺旋钻杆
公司名称	临清市日上中天矿山机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	直径: 63
公司地址	山东省聊城市临清市温泉路东段路南（注册地址）
联系电话	13562018892

产品详情

地质螺旋钻杆是我公司在地质钻杆高扭矩性能的基础上，采用单螺旋叶片或双螺旋叶片，经预应力缠绕工艺加工焊接而成。卓力地质螺旋钻杆生产设备完全采用先进的数控加工设备，具有生产效率高、质量稳定的特点；本系列产品为矿井的高效深孔钻探提供了保证，填补了国内空白。

【材质】地质螺旋钻杆杆体选用优质地质合金钢管，钻杆接头选用优质合金结构钢。

【工艺】采用先进的摩擦焊焊接生产工艺，钻杆经真空调质处理，大大提高了抗疲劳强度和抗剪切强度。

【特点】1、地质螺旋钻杆杆具有抗弯强度高，焊接牢固等特点；
2、能够保证深孔钻进时对直线度的要求。

3、超低螺旋的螺旋叶片设计使地质螺旋钻杆具有扭矩大，排渣速度快，钻孔成型好，不易卡钻的特点。

【适用】特别适用与通水排渣效果不好的松软煤层与类煤岩的深孔钻探。

【选型】

直径 73以下的地质螺旋钻杆，可与各种全液压钻机直接配套使用，利用钻机直接夹装钻杆螺旋外圆进行钻进和更换钻杆，方便快捷，大大降低了操作人员的劳动强度。在超松软高压煤层条件下的钻孔，采用套钻施工工艺时，可选用直径为90，113，133，146的大螺旋地质钻杆，便捷实现岩芯管的铺设安装。