

# 沃尔玛商场专用远华钻石风幕机

产品名称	沃尔玛商场专用远华钻石风幕机
公司名称	广州市天河区东棠卓易电器服务部
价格	.00/台
规格参数	品牌:远华钻石牌 型号:FM-1.25-12B 产地:广东
公司地址	广州市白云区新市
联系电话	18819169410

## 产品详情

大风量弧型远华钻石风幕机，适用3-4米门高专用。

本风幕机使用的电机百分百纯铜，亲们可以放心购买。

性能：低噪音风幕机

用途：隔热防尘

包装：纸箱，泡沫

### 风幕机使用注意事项

(一) 使用前应仔细阅读使用说明书，充分掌握风幕机的结构、性能及安装、使用和保养方法及注意事项。

(二) 一旦发现风机有问题，应随时立即停机检查。

(三) 定期清除风机前后管道中的异物，以防意外，应定期更换传动部位润滑油脂，风机在露天应有防雨措施。

(四) 遇天况变化，应采用阀门调节风量。

(五) 定期测量风机电机电流大小，正常情况下，所测电流应小于额定电流。

订购热线：18819169410（微信同号）

联系人：陈静

订购QQ：3061277536

风幕机安装方法：

1、FM系列及RFM系列巨恒风幕机安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上（如果固定不紧会引起振动噪声），将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。

注意：挂机时切勿漏装橡胶减震件，RFMS型安装除用以上型号相同外，另用连个挂孔固定吊平，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机相符。

2、RFMS系列水暖热风幕机安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。

3、根据选用不同的热媒，应配备相应给排水管路，并将管路做保温处理，以热水为媒时，下部进水，上部回水，在回水出口处或在干管最高处应安装自动放气阀。

4、以热水为媒时，使用软化水。

5、水暖热风幕机每次工作前，应先排出换热器中冷凝水，或混合气体，预热10分钟，再开启热风幕机，当停止使用热风幕机时，必须将盘管内水放尽。

6、水暖热风幕机在冬季工作时，要求热能源能连续或定时供给，以保证风幕机工作状态。