

地下室用的止水条生产多少钱

产品名称	地下室用的止水条生产多少钱
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:明兴 规格:15*20 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

地下室用的止水条生产多少钱

1.PVC垫片是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂等原料，经塑练、造粒、挤出、加工成型的双面平面型片材，它具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高、弹性好、耐久性好等特点。我公司专门研发了831型，861型，平板型等面板堆石坝体专用PVC垫片。我公司生产的PVC垫片产品完全符合《混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范》DL/T5115-2008和《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215-2005中对PVC垫片产品的物理性能指标要求。

2.PVC垫片作用：在面板堆石坝的应用部分为止水铜片的下方，做防水减震作用，作用为防止混凝土直接与止水铜片接触，起到缓冲隔离的作用，能让止水铜片具有和PVC一样的刚性模量。注明：PVC垫片不可以用橡胶片来代替，因为橡胶中的硫成份会腐蚀止水铜片。规格：2*6 300*6 3*6 400*6 4*6 0*6 也可根据客户要求定尺加工。性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单

, 造价低廉。

地下室用的止水条生产多少钱

一、橡胶止水条简单介绍 橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以止水功能。广泛应用于人

防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其他混凝土工程施工缝、**伸缩缝**、裂缝。

二、橡胶止水条的分类

1.腻子型止水条 腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品，它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。

2.制品性止水条

制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱稳定性，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带以及金属、混凝土等各类预制构件接缝防水。

3.自粘性胶条 自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

本产品具有良好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工民建工程。

三、橡胶止水条的安装方法

1.在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均应安装止水条。

