

# 强力瓷砖粘结剂厂家直销 保合建材 超强瓷砖粘结剂

产品名称	强力瓷砖粘结剂厂家直销 保合建材 超强瓷砖粘结剂
公司名称	茂名市保合建材有限公司
价格	5.00/桶
规格参数	品牌:保合 型号:超强瓷砖粘结剂 产地:广东茂名
公司地址	茂名市茂南综合批发市场F区14号二楼
联系电话	18211509188 18320468846

## 产品详情

强力瓷砖粘结剂厂家直销 保合建材 超强瓷砖粘结剂

产品介绍：

保合瓷砖粘结剂，具有超强的粘结作用，施工方便，即刷即贴，使用成本低。提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度，有效解决瓷砖，石材粘贴中常见的空鼓，脱落等问题。具备优良的施工性、粘结性、柔韧性、耐候性、防水性、防老化、耐高温，耐低温，无毒、无味、无污染等优点。本产品可直接替代传统瓷砖胶，可降低70%成本。

适用范围：

本产品适用于釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、防滑砖、仿古砖、大理石、花岗岩、石灰岩、板岩等瓷砖、玻璃、石材在外墙，内墙，地面，夹板上等的粘贴，并可用于旧砖墙改造，夹板上扇灰，以及防止扇灰层和批荡层脱落等。

性能特点：

高粘结度，大幅度提高瓷砖石材与墙面之间的粘结力；

渗透性强，快速渗透基材并固化成稳固性的结合层；

柔性好，防止底部水泥收缩引起的空鼓脱落；

良好的耐高温抗冻融性和优良的抗老化性；

耐强酸和强碱，可防止石材和瓷砖表面泛碱；

施工方便，即刷即贴，大量节省时间和造价；

无毒无味，绿色环保

参考用量：

本品1Kg可涂刷面积约12-14平方米，实际用量由基材平整度，涂刷厚度（薄批），施工方式决定。

使用方法：

基面要求：

- 1、瓷砖背面和墙面必须保持干净，结实平整，基层面无脱模剂、无灰浆、无树脂油污、无灰尘、无蜡染、无疏松物等。
- 2、对于空鼓、松脱的基面及凸出之物都先铲除，不平整基面应先用水泥砂浆修补妥当。

施工方法

- 1、将瓷砖或石材背面朝上平放置于地面，清除背面脱模剂、灰浆、树脂油污及灰尘等杂物。
- 2、用棕毛刷或小滚筒将东纯背涂胶均匀涂刷在瓷砖或石材背面，确保100%面积被涂刷。
- 3、将搅拌好的水泥砂浆按传统方式直接粘贴（即刷即贴，无需等待）。

注意事项

- 1、本品无需加水，开桶直接使用。
- 2、保持待粘接面的干燥，避免室外雨天作业。
- 3、施工温度为零上10摄氏度。
- 4、施工中如不慎落入眼中，及时用清水冲洗。