

炳熠 PET纺丝阻燃母粒，无卤阻燃剂

产品名称	炳熠 PET纺丝阻燃母粒，无卤阻燃剂
公司名称	济南炳熠化工科技有限公司
价格	50000.00/吨
规格参数	外观:本色颗粒 水分:0.4% 分解温度:300
公司地址	山东省济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C座801A5室
联系电话	0531 - 15854135966 15854135966

产品详情

PET无卤纺丝阻燃母粒(FR/MB-PET)

产品描述：

本品采用新型有机磷系阻燃剂，配以阻燃增效剂，精选树脂载体经双螺杆挤出机造粒而成，产品熔点适中，分解温度高，与聚酯具有极佳的相容性，纺丝过程不堵网、不断丝、不析出。可广泛应用于聚酯的挤出、注塑与纺丝，诸如PET人造假发、片材、薄膜、纤维等。

产品优势：

1. 纯有机体系，与树脂相容性好；
2. 良好的加工性能，不堵网，不断丝；
3. 熔点适中，分解温度 > 300 ，完全匹配PET的纺丝工艺；

4. 无卤阻燃体系，符合RoHS环保需求。

技术参数：

主要指标	单位	FR/MB-PET
外观	---	本色颗粒
有效物质含量	%	50
干燥失重	%	0.5
密度	G/cm ³	1.2-1.4
建议添加量	纺丝，%	5-10

加工建议：

1. 由于PET极易的吸潮性，阻燃母粒使用前与PET原料一起进行烘干处理
2. 阻燃剂的加入可以提高PET的流动性；
3. 可以根据需求加入有机色母粒进行配色；
4. 根据需要达到的阻燃级别及工艺条件适当调整阻燃母粒的添加量。

包装与储存:

25公斤/包，纸塑复合+聚乙烯塑料内衬袋，按一般化学品运输。

密闭贮存于干燥阴凉处。