

# 防火岩棉板订货热线电话

产品名称	防火岩棉板订货热线电话
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	产地:大城县金地工业区 规格:1200*600mm 防火:A级
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

## 产品详情

河北吉兴作为一家岩棉生产厂家,专业生产外墙防火岩棉板、憎水防火岩棉板、岩棉管壳、屋面防火岩棉板、硬质防火岩棉板等保温材料,质量好,价格实惠,期待与您精诚合作!

防火岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的,广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业,具有良好的绝热、隔音、防火效果。施工及安装便利、节能效果显著,具有很高的性能价格比。防火岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

工作时间:

星期一至星期日:上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

船用防火岩棉板和憎水防火岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用防火岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水防火岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。

建筑用防火岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

- 1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能:不燃。
- 3、热荷重收缩温度:643度。

4、吸湿性：3.9%。

5、有机物含量：2.9%。

防火：彩色复合夹芯条的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢条保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，条材寿命可达35年以上。

美观：压型钢条清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

高强度：采用高强度钢条为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上设计与滚压成型，具有的结构特性。

保温隔热：该复合条常用保温材料有岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。

表观密度：岩棉120（kg/m<sup>3</sup>）

导热系数：0.04（W/(m·K)）

使用温度：450（℃）

规格：1000\*600、1200\*600（mm）执行标准：国标

工作温度：80-450（℃）

吸湿率：3.9（%）

外墙用防火岩棉板应符合GB T 25975-2010建筑外墙外保温用防火岩棉板执行标准。

施工性能好。施工成本低。对人体危害小。

酸性系数高（酸性系数大于1.6，所以耐腐蚀性高，这样使用周期长。）

抗拉抗压性能好，强度高。

产品工艺复杂，打褶会增加抗压力和拉拔力

河北吉兴防火岩棉板技术,质量,服务,打造优质防火岩棉板厂家.吉兴防火岩棉板用优质产品,换诚信合作.

河北吉兴保温材料有限公司是从事研究和生产保温材料、建筑节能材料的专业公司，是集科研生产销售于一体的综合性经济实体，是中国绝热、隔音材料协会会员单位，是中石化、中石油、电力总公司保温材料注册供应商。公司占地面积四万多平方，拥有北方的憎水型-岩棉、复合亚纳米绝热制品、复合硅酸铝镁、微孔硅酸钙、玻璃棉系列、硅酸铝生产线，拥有中高级技术职称技术人员32人，取得注册资格的管理人员26人。公司主要产品：憎水型-防火岩棉板、异型高密度防火岩棉板、增强型-墙体隔热防火岩棉板、复合亚纳米绝热毡、复合硅酸盐保温材料、憎水型-微孔硅酸钙、硅酸铝条、毡、高温玻璃棉条、毡、管壳等十几个系列、四十多种产品、并得到有关部门和检测机关的认可，经中国质量检验协会，中国建筑装饰协会审查批准，授予“权威检验质量可信”称号;经河北省产品质量监督检验院检验合格;2001年在同行业中率先顺利通过ISO9000：2000版国际质量体系认证。吉兴多年来一直被称为“河北省消费者协会消费者信得过产品”称号和“河北省重合同守信用单位”称号，长期以来深受广大用户的好评。

质量、信誉至上、提供的产品，优质的服务是吉兴人不懈的追求和的承诺。