

BW遇水膨胀橡胶止水条报价

产品名称	BW遇水膨胀橡胶止水条报价
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:明兴 规格:20*50 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

BW遇水膨胀橡胶止水条20*报价

GB止水板我公司经多潜心研究所开发出的一种柔性嵌缝胶所挤出的一种橡胶板，其主要成份为：它以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、其耐热性、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简便、无毒无味、耐水、粘附性能好等特点。柔性止水板是覆盖在接缝或裂缝表面发挥止水作用的板(片)形密封材料，通常与三元乙丙橡胶板、氯丁橡胶板等联合使用。伸缩缝上部采用粘贴柔性止水板的处理方案。施工时，渠道内搭建钢模围堰，以伸缩缝待处理部位2 m左右宽度内为干燥施工面。下部采用化学灌浆的方法。侧墙剥蚀部位用聚合物水泥砂浆修补平整。此处理方案的优点是具有双重保险、止水效果可靠、耐久性好。

BW遇水膨胀橡胶止水条20*报价

腻子型遇水膨胀止水条是一种密封性能*佳的防水、密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼

、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条的特性

该产品具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能*佳。

腻子型遇水膨胀止水条的规格

规格：截面分别有15×20、20×30、20×、30×、10×40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺寸。

包装：主要有两种包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

(15×20、20×30mm包装) 5米/根；5根/箱；25米/箱。

(30×mm包装)：5米/根；2根/箱；10米/箱。

腻子型遇水膨胀止水条的应用

伸缩缝、裂缝的防水密封。

腻子型止水条 腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能*佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝

、裂缝。BW遇水膨胀橡胶止水条的主要规格有：30×20、20×15、30×40、20×mm等。

项目	膨胀率	剥离强度	剪切强度	耐水压	耐高温	耐低温	比重
性能指标	静水浸泡24h*%*大30 0-0%	0.01MPa	0.06MPa	1.2MPa	1 不流淌	-30 不发脆	1.5

腻子型遇水膨胀止水条特点：1、浸水膨胀，“以水止水”；2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 * 大膨胀率的%；3、施工方便，价格低廉4、无毒无污染5、在长时浸水作用下无溶解物析出；6、与其他亲水膨胀止水带相比*大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。建议施工工艺 对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。 拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。 将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。（4）止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。（5）在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

河北明兴橡塑科技有限公司是生产于一体的现代企业，公司位于华北平原境内，紧靠全国大动脉京九，石德铁路，交通十分便利。

本公司拥有精良的设备，雄厚的技术力量和科学的管理模式，生产的科耀牌系列产品各项指标均达到**标准。售后服务快捷，周到，终身保修。产品全国二十几个省、市、自治区，深受广大用户的好评与信赖。

公司主要产品有：止水带、止水条、土工布、防水板、密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板、桥梁支座、伸缩缝，防裂贴等规格齐全，采用技术，产品质量。

我们坚持诚信、高质、*效、创新的经营理念和与时俱进，追求卓越，一丝不苟，无私奉献的企业精神。与接轨，创世界*牌是我们的目标。

在新的世纪里，我们愿和新老用户携手共创明天，谱写我们高科技建设史上新的篇章。