

炳熠 PP阻燃母粒，纺丝、纤维、假发专用阻燃母粒

产品名称	炳熠 PP阻燃母粒，纺丝、纤维、假发专用阻燃母粒
公司名称	济南炳熠化工科技有限公司
价格	41000.00/吨
规格参数	外观:本色颗粒 分解温度:280 水分:0.3%
公司地址	山东省济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C座801A5室
联系电话	0531 - 15854135966 15854135966

产品详情

PP纺丝专用阻燃母粒(MB-PP FB)

产品描述：

该产品主要设计用于PP纤维、无纺布以及聚烯烃薄膜制品的阻燃，采用Br-P复合的阻燃体系，具有优异的热稳定性以及耐光热老化性能，更可用于PP制品的挤出、注塑。除此之外，亦可用于HIPS、PET、PBT、PC/ABS等工程塑料的阻燃。

产品优势：

1. 添加量低，4-6%即可满足客户需求（离火自熄）；
2. 有机阻燃体系，不含三氧化二锑等无机组分，不存在堵网、断丝等现象；
3. 无析出，对制品的综合性能影响极小；

4. 可赋予制品优异的热稳定性能、光稳定性能及耐化学药品性能。

技术参数：

主要指标	单位	MB-PP FB
外观	---	本色颗粒
阻燃剂含量	%	50
水分	%	0.3
密度	G/cm ³	1.1-1.3
分解温度		1% : 280
		5% : 300
建议添加量	%	PP fiber : 4-6

加工建议：

1. 加入阻燃母粒之后，建议降低10-20 的加工温度；
2. 建议降低降温母粒的添加量，或者不使用降温母粒；
3. 用于户外制品时，配方体系中应适量添加抗氧化剂；
4. PP纺丝温度较高，阻燃剂在螺筒的滞留易致其分解，故间歇生产时应及时“洗车”。

包装与储存：

20公斤/包，纸塑复合+聚乙烯塑料内衬袋，按一般化学品运输。

密闭贮存于干燥阴凉处。