

江苏代理NAK骨架油封台湾进口NAK油封

产品名称	江苏代理NAK骨架油封台湾进口NAK油封
公司名称	昆山晶通福工业物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市震川西路
联系电话	0512-50131470 15312165301

产品详情

原装台湾NAK氟胶骨架油封 耐高温 耐腐蚀 TC 50x74x10/12氟橡胶 (FKM) 是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐高温可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-20℃ ~ +300℃。台湾NAK骨架油封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。各种密封其性能影响因素是不同的，如机械密封（填料密封等）影响因素有温度，介质、磨损、所承受压力等。按不同的用途，密封件大致是按下列的分类：1.按作用分类：分为轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封；2.按材料分类：分为橡胶、聚氨酯、工程塑料等。贮存：1.台湾NAK骨架油封的存放室温最好在30℃以下，避免密封件产生高温老化；2.台湾NAK骨架油封必须存放在密封包装内，避免和空气中的水份或尘埃接触；3.台湾NAK骨架油封必须避开强光照射，避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早老化。NAK密封件是用来防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及外界杂质如灰尘、泥沙、水分等侵入的零部件。各种密封其性能影响因素是不同的，如机械密封[1]（填料密封等）影响因素有温度，介质、磨损、所承受压力等。常用密封件名称密封圈、盘根、机械密封、油封、水封、盘根、密封垫板、密封胶、软填料等NAK油封是用来封油（油是传动系统中最常见的液体物质，也泛指一般的液体物质之意）的机械元件，它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。静密封和动密封（一般往复运动）用密封件叫密封件。油封的代表形式是TC油封，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封，一般说的油封常指这种tc骨架油封。德国CFW骨架油封的特点：CFW骨架油封是外带螺纹状油封，是德国昆山滕斯华工业物资有限公司设计、生产，环状多层次的密封件CFW骨架油封是一种通用型的油封，可替代一般市面上TC、TB、VB、VC、SB、SC、TC4、DKB等使用的普通油封。规格：TC型。刀修边成行唇口，密封唇口点双边力量不均衡的话，容易产生密封点的不稳定，偏摆过大造成CFW骨架油封寿命减短。TC骨架油封规格型号表：序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 1817 TC 80-125-12 1868 TC 90-120-12 1919 TC 100-140-13 1970 TC 115-135-13 1818 TC 80-125-13 1869 TC 90-120-13 1920 TC 100-145-13 1971 TC 115-140-12 1819 TC 80-128-10 1870 TC 90-125-12 1921 TC 100-145-14 1972 TC 115-140-13 1820 TC 80-140-13 1871 TC 90-125-13 1922 TC 100-150-10 1973 TC 115-140-14 1821 TC 80-150-15 1872 TC 90-125-15 1923 TC 100-150-13 1974 TC 115-140-16 1822 TC 80-170-13 1873 TC 90-130-10 1924 TC 100-180-12 1975 TC 115-145-13 1823 TC 82-105-10 1874 TC 90-130-12 1925 TC 101.60-127-12.70 1976 TC 115-145-14 1824 TC 82-105-13 1875 TC 90-130-1

3 1926 TC 102-130-13 1977 TC 115-146.5-13 1825 TC 82-110-13 1876 TC 90-135-13 1927
TC 105-120-13 1978 TC 115-150-12 1826 TC 82-160-13 1877 TC 90-140-16 1928 TC 1
05-125-12 1979 TC 115-150-14主要产品：TC 骨架油封 台湾nak油封 昆山台湾NAK油封 NAK
油封 NAK骨架油封 TC骨架油封、TB骨架油封、NAK骨架油封、台湾NAK骨架油封，油单唇骨架油
封、双唇骨架油封、外骨架油封，内骨架油封、骨架油封大全、铁皮骨架油封等。材质：丁晴
胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅胶(SI)。其中氟橡胶油封特别适合在：强烈酸、碱、腐蚀化学剂及高转
速环境中使用;其耐温为30 -280。油封，橡胶油封，内包油封，内包骨架油封，橡胶骨架油封，无骨
架油封，NAK油封,台湾NAK油封，TC油封，SC油封，TC骨架油封，单唇油封，耐油油封，耐油骨架油
封，双唇油封 钢骨架油封 橡胶TC油封，橡胶TC骨架油封，(国标油封)，O型圈，组合垫，橡
胶密封圈，根据客户需求可定做各种非标油封和各种橡胶杂件等产品。

昆山辉杨密封制品有限公司公司地址：中国.江苏.昆山市震川西路邮
编：215300QQ联系：937002008电话：86 0512-50131470传真：86 0512-82092220联系人：刘阳手
机：15312165301 公司网址：<http://www.fymfzp.com> E-MAIL: fymfzp@163.com