

Techcon 700 系列点胶耗材针筒活塞

产品名称	Techcon 700 系列点胶耗材针筒活塞
公司名称	深圳市亚普德科技有限公司
价格	50.00/包
规格参数	品牌:Techcon 型号:700 系列 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区民治街道人民南路水谢春天花园一期2栋杜鹃苑5B
联系电话	0755-29955243 13510260568

产品详情

700 系列点胶耗材

我们的700系列点胶耗材都是在无硅以及无氯环境下生产的适用于标准工业设备，700系列点胶耗材确保高精度和高重复性。

700 系列 针筒

超小拔模斜度设计使针筒内径尺寸十分精确稳定。针筒符合工业无硅以及无氯要求。针筒材质是低阻力聚丙烯（PP）。目前针筒提供三种颜色，透明色用于大多数应用；琥珀色针筒可以遮蔽波长520nm以内的UV光，可以看到针筒内的材料；黑色针筒遮蔽所有的光线。提供1000个大包装或者50个小包装。

规格	透明色	琥珀色	黑色
3 CC	7030LL1N-1000	7030LL1D-1000	7030LL1B-1000
5 CC	7050LL1N-1000	7050LL1D-1000	7050LL1B-1000
10 CC	7100LL1N-1000	7100LL1D-1000	7100LL1B-1000
30 CC	7300LL1N-500	7300LL1D-500	7300LL1B-500
55 CC	7550LL1N-250	7550LL1D-250	7550LL1B-250

700 系列点胶活塞

活塞确保针筒内压力均匀地散布在流体的表面，即使是高粘度材料也可实现稳定出胶。易流动活塞(蓝色)需要较低的气压进行点胶，在点胶过程中可预防空气陷入。紧配合刮刀活塞(白色)对低粘度流体实现完全密封。松配合直壁活塞(红色)可以在点高粘度流体时预防垂涎以及活塞回弹。提供1000个大包装或者50个小包装。活塞材质是聚乙烯（PE）。

700活塞	刮刀活塞（白色）	直壁活塞（红色）	易流动活塞（蓝色）
3 CC	7030009W-1000	7030006R-1000	7030007BL-1000
5 CC	7050009W-1000	7050006R-1000	7050007BL-1000
10 CC	7100009W-1000	7100006R-1000	7100007BL-1000
30-55 CC	7300009W-1000	7300006R-1000	7300007BL-1000

700 系列针筒组合包装

为客户使用方便，我们提供含针筒以及白色刮刀活塞的组合包装，活塞没有装入针筒；同时供含针筒以及蓝色易流动活塞的组合包装，组合包装提供1000个大包装或者50个小包装。含白色刮刀活塞的针筒组合包装。

规格	透明色	琥珀色	黑色
3 CC	7030LL1NW-1000	7030LL1DW-1000	7030LL1BW-1000
5 CC	7050LL1NW-1000	7050LL1DW-1000	7050LL1BW-1000
10 CC	7100LL1NW-1000	7100LL1DW-1000	7100LL1BW-1000
30 CC	7300LL1NW-500	7300LL1DW-500	7300LL1BW-500
55 CC	7550LL1NW-250	7550LL1DW-250	7550LL1BW-250

700系列针筒头盖

用来在储存以及运输过程对针筒进行密封，适用所有针筒尺寸。提供1000个大包装或者50个小包装。活塞材质是聚丙烯（PP）。

料号	描述
7015LL-1000	双螺旋接口头盖，桔黄色双螺
TE7015LB-1000	旋接口头盖黑色

直立头盖

更容易安装并且允针筒直立放置。提供1000个大包装或者50个小包装。活塞材质是聚丙烯（PP）。

直立头盖	描述
7015STC-1000	蓝色标准直立头盖

700系列针筒转接头套件

针筒转接头套件将时间/压力控制器和针筒进行气路连接。该转接头可以有效预防意外点胶。包括3英尺或6英尺 (0.9 - 1.米) 长气管，转接头以及氟橡胶O型密封圈。单个包装，转接头材质为工程塑料Delrin

规格	0.9米气管	1.8米气管	没有米气管
3 CC	70303RHB	70306RHB	70300RHR
5 CC	70503RHB	70506RHB	70500RHR
10 CC	71003RHB	71006RHB	71000RHR
30/55 CC	73003RHB	73006RHB	73000RHR

在线单向过滤器

在转接头组件前安装单向过滤器可以有效预防流体从针筒回流到点胶控制器内。

料号	描述
881-000-000	单向过滤器组合
TSD800-11	单个过滤器
流体槽材质: 聚丙烯	
过滤芯材质: 0.2um PTFE	
工作压力: 75 psi 最大	

针筒转接头O型密封圈

针筒转接头安装的O型密封圈是氟橡胶 O型密封圈。标准包装为10个/包。

套头规格	EPR O型密封	圈氟橡胶 O型密封圈
3 cc	P3015EPK	P3019VPK
5 cc	P3016EPK	P3020VPK
10 cc	P3017EPK	P3021VPK
30/55 cc	P3018EPK	P3022VPK

700系列尾盖

用来密封针筒尾部开口，预防在储存以及运输过程中有污染物进入针筒，标准颜色是蓝色。提供1000个大包装或者50个小包装。尾盖材质是聚丙烯 (PP)。

针筒规格	尾盖料号
3 CC	703000CB-1000
5 CC	705000CB-1000
10 CC	710000CB-1000
30/55 CC	730000CB-1000

TS700系列手动针筒点胶枪

轻量化的手动针筒点胶枪对中低粘度流体可以实现完美控制，方便使用，整洁无滴落。

规格	手动针筒点胶枪
10 CC	TS710SG
30 CC	TS730SG
55 CC	TS755SG

手指开关组合

替代脚踏开关，用手指进行点胶控制。

料号	描述
DX9010	TS系列点胶机手指开关组合