

无尘喷漆房-无泵水幕喷漆房-喷漆水帘机宝利丰定制

产品名称	无尘喷漆房-无泵水幕喷漆房-喷漆水帘机宝利丰定制
公司名称	邹平县宝利丰涂装设备有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	外形尺寸 (mm) :7000x5200x3200 内部尺寸 (mm) :6900x3900x2600 总功率:31000kw
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇孙李辛村
联系电话	0543-4586059 13954361575

产品详情

喷漆房原理及结构：整个喷烤房为拼装式结构,房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保温性能好，铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态；房体侧面装有工作门，方便工作人员进出，优质不锈钢热交换器，换热效率高，使用寿命长；选用进口过滤棉、低噪音高风量风机，确保喷漆效果的完美性。喷漆房为工件喷涂提供：(1)洁净的工作环境；(2)充分收集漆雾。喷漆房的配置按工件大小、形状、重量及生产纲领可有多种方式：有开式、闭式之分；有连续式、间歇式之分；有工件自转或固定之分；有单侧喷涂及双侧喷涂之分。近年又发展出油帘喷漆室、下喷漆房等。结构上应包括：送风过滤系统、工件吊挂（输送、自转）装置、水帘系统、水洗系统、排风系统、水槽、照明装置及室体。

漆雾回收的原理：漆雾回收可分成二个部分：一是喷涂工件时，漆雾与水帘碰撞混合，水帘会溶入部分漆雾落入水槽；二是未溶入水帘的漆雾经水帘板底部缝隙进入水洗室，与雾化喷嘴喷出的水雾充分混合，气水分离沉降后流入水槽。在水槽中定期加入漆雾凝聚剂形成漆渣。

喷漆房是专业对产品喷漆用的一种环保产品，在水帘喷漆房里喷漆，其工作环境好、干净。

工作原理是由空气顶上正压，过滤棉过滤，工件放在水帘前面喷涂雾化，在由负压把房间里漆雾排出。保证了喷漆房内的无尘净化，从而达到一个好的工作环境