

家用一氧化碳煤气泄露报警器厂家供应

产品名称	家用一氧化碳煤气泄露报警器厂家供应
公司名称	深圳市格灵安防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福永凤凰第三工业区腾丰大道南龙欣工业园C栋4楼
联系电话	0755-33124169 18664999033

产品详情

建议不要把报警器安装在车库、厨房、或炉房。安装在这些地方可能会引起令人讨厌的报警声，以及可能暴露在能损坏或污染感应头的物质中，或可能无法使人在家里其它位置听到报警声。在车库，汽车排气中会含有一些一氧化碳。要发动机开始发时一氧化碳浓度会比较高，会造成报警器报警。

在厨房、炉房及一些燃具会产生短暂的高浓度的一氧化碳，这是正常的。如果您把报警器安装得离这些燃具太近，它可能经常发出报警而成为一种噪音。家用一氧化碳煤气泄露报警器厂家供应

如果您必须把报警器安装在厨房或加热器具附近，应考虑离这些器具一定距离。

不要安装在很脏的、多尘的或油腻的地方，象厨房、车库和房。油质、灰尘或家用化学剂会污染或在报警器的感应头上，使报警器不能正常工作。不要堵塞报警器通风口。把报警器装在不会被窗帘、家具或其他物体挡住且空气流通的地方。也不要安装在空气不流通的地方，如拱形天花板或尖形屋顶的顶部，在那儿一氧化碳不能及时到达感应头而发出及早的警报。

不要安装在来自天花板风扇的强风中，不要安装在通到户外的门窗附近，新鲜空气通风孔附近或任何其

它通风良好的地方。来自风扇的快速循环空气或户外的新鲜空气会影响报警的响应。

不要安装在温度低于4 或高于38 的地方，这些地方包括房间、阁楼、走廊和车库。极端的温度将影响报警器的灵敏度。

避免以下情况：

由于户外条件影响，燃具内会过多溢出燃料或逆向排烟。如：风向或风速，或大的阵风；

长期使用无通风管道的燃具（炉笼、烤箱、壁炉等）。

温度改变会使排出的废气聚积在地面附近。

汽车在车库或住宅附近空转。

正常工作特性

报警器通电时，红灯会闪烁，按测试钮，报警器会发出报警声，说明一氧化碳报警器已通电且线路正在工作。（上电或换电池时，报警器可能会响，过几分钟后会恢复正常。）报警器电压低时，约每隔30秒会发出一“唧”声提醒您供电不足，您该更换电池。

家用一氧化碳煤气泄露报警器厂家供应