Techcon TS9200D气动隔膜式喷射阀

产品名称	Techcon TS9200D气动隔膜式喷射阀
公司名称	深圳市亚普德科技有限公司
价格	3.00/台
规格参数	品牌:Techcon 型号:TS9200D 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区民治街道人民南路水谢春天花园一期2栋杜鹃苑5B
联系电话	0755-29955243 13510260568

产品详情

TS9200D的优势

1.高速。每秒可喷射300个精确的液滴，与传统喷射阀相比，增加了50%的产量。

2.便于清洗。仅有两个接触液体的部件。而传统的喷射阀可含有多达8个需要清洗的部件。由于仅需要清洗两个部件，清洗TS9200D仅需要几分钟的时间，并且不需要将喷射阀从机器上拆下来。不需要仔细校对喷射阀就能立即安装膜片和喷嘴版，这样就节省了宝贵的生产时间，同时也不需要专人进行线下清洗。

3.应用广。TS9200D的高液滴速度适用于种类多样的液体，应用领域更广泛。此外，液滴速度便于调整使得工艺微调得以实现，从而帮用户实现高制度程能力及广泛的工艺窗口。

4.低温。先进的驱动电路为喷射阀工作提供能量并在喷射阀工作闲置期降低驱动能量，同时即使喷射阀在高速持续的工作，内部冷却气流也能保证阀体在低温下运行。此外集成喷嘴加热体仅加热喷嘴板内的液体并与阀体件有隔热设计。

5.易于搭载。仅需要一根信号触发线与独立的TS9200控制器相连就能实现复杂的点胶操作。

TS9200D的应用

电装、LED、医疗等行业的晶元粘接，荧光粉、红胶、UV材料等点胶应用。适用流体：油、油脂、酒精、溶剂、红胶、银浆、UV胶。

TS9200D的特性

1.非接触式喷射技术

2.高精度

3.高速，可达300点/秒

4.zui小可重新单点10nl

5.喷射粘度高度400K Cps

6.无需清洗或更换密封性

7.无需清洗或更换密封件

8.集成加热体提供所需热量

9.易于安装操作

10.总使用成本低

TS9200D规格参数	
尺寸	50.8*93.8*88.9mm
重量	348g
速度	zui高300HZ持续工作
针筒容量	5、10、30、55cc
zui小射出量	10nl
粘度范围	1-400K Cps
液体压力	40psi
喷射压力	35-70psi
工作温度	10-50