

地坪伸缩缝铝合金地面伸缩缝做法

产品名称	地坪伸缩缝铝合金地面伸缩缝做法
公司名称	南京隆东建材有限公司
价格	122.00/米
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦33幢7楼725室
联系电话	13585199811

产品详情

地坪伸缩缝铝合金地面伸缩缝做法

不锈钢采用Sus304冷轧钢板，材质符合GB/T3280要求。盖板表面做拉丝处理。平整

黄铜剂制型材采用H62，材质符合GB/T2041-89

8：变形缝可根据工程要求增加保温带，防水带，防火带。

内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用：

缝宽为50--100的铝合金面板采用厚度为1.0mm--2.0mm；

缝宽为100--200的铝合金面板采用厚度为1.2mm--2.0mm；

缝宽为200--300的铝合金面板采用厚度为2.0mm--3.0mm；

缝宽为300--500的铝合金面板采用厚度为3.0mm以上厚度；

地面变形缝铝合金盖板厚度选用（承重型根据情况不同适当加厚）：

缝宽为50--150的铝合金面板采用厚度为4.0mm；

缝宽为200--250的铝合金面板采用厚度为5.0mm；

缝宽为300--350的铝合金面板采用厚度为6.0mm；

缝宽为400以上的铝合金面板采用厚度为8.0mm以上厚度

楼地面变形缝强度性能

防震缝型号	拉伸强度(25 ° C MPa)	屈服强度(25 ° C MPa)	硬度500kg力10m m球	延伸率1.6mm(1/16in)厚度
	175	195	60	12
MSDG	180	211	65	14
MSD-QG	310	276	95	12
MSDGCP	510	455	135	10
MSMSDGA	572	503	150	11
MSD-QGA	470	325	120	20

防震缝物理性能

金属变形缝型号	热膨胀系数 (20-100) μ m/m · k	熔点范围 ()	电导率20 (68) (%IACS)	电阻率20 (68) mm2/m	密度(20) (g/cm3)
MSDG	23.2	500-635	30	0.058	2.82
MS-QCP	23.8	607-650	35	0.050	2.72
MSDGCP	23.4	570-640	29	0.059	2.72
MSMSDGA	23.6	580-650	43	0.040	2.73
MSD-QGA	23.5	490-630	41	0.0415	2.82
MSMSD-QGP	23.6	475-635	33	0.0515	2.82

防震缝铝合金性能的化学成分

合金	硅Si	铁Fe	铜Cu	锰Mn	镁Mg	铬Cr	锌Zn	钛Ti	其它 每个	合计	铝 最小值
牌号											
2024	23.2	0.5	3.8-4.9	0.3-0.9	1.2-1.8	0.1	0.25	0.15	0.05	0.15	余量
5052	25	0.4	0.1	0.1	2.2-2.8	0.15-0.35	0.1	--	0.05	0.15	余量
5083	23.8	0.4	0.1	0.3-1.0	4.0-4.9	0.05-0.25	0.25	0.15	0.05	0.15	余量
6061	23.6	0.7	0.15-0.4	0.15	0.8-1.2	0.04-0.35	0.25	0.15	0.05	0.15	余量
7050	23.5	0.15	20.-2.6	0.1	1.9-2.6	0.04	5.7-6.7	0.06	0.05	0.15	余量
7075	23.6	0.5	1.2-2.0	0.3	2.1-2.9	0.18-0.28	5.1-6.1	0.2	0.05	0.15	余