

D DG型卧式多级离心泵

产品名称	D DG型卧式多级离心泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:D46-50 × 12 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:D/DG型卧式多级离心泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵，采用了高效节能产品的水力模型，在行业内居于技术领先地位。因此此泵型高效节能，性能可靠、卧式安装机组运行平稳，吸入和排出口均为垂直向上，安装方便、高扬程、扬程随级数而增加，低振动，噪音低、寿命长、安装维修方便、应用范围广等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。DG型次高压离心泵一般采用滑动轴承、稀油润滑结构，DG85-67、DG155-67型泵可采用滑动轴承、稀油润滑，也可采用滚动轴承、干油润滑结构，其余型号均采用滚动轴承、干油润滑结构。中、低压泵的主要零件材料一般采用优质铸铁，次高压泵主要零件采用铸钢或不锈钢。

二、适用范围:D/DG型卧式多级离心泵工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌

、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。1.D型：供输送不含固体颗粒，温度低于80 的清水或物理化学性质类似清水的液体，适用于矿山或城市给排水工程之用。2.DG型：供输送不含固体颗粒，温度低于105 的清水，或物理化学性质类似清水的液体，适用于中、似热水的介质小型和中、低压锅炉给水或输送热水及类。3.DF型：供输送温度为-20 ~ 105 ，不含固体颗粒的腐蚀性液体，也可作次高压锅炉给水泵用，泵进口允许压力为0.6MPa。用户可根据输送介质的名称、浓度、泵进口压力、使用温度比重等合理选用泵的材质、密封形式、泵的结构和确定电动机的容量。4.DM型：用于输送含少量固体颗粒，颗粒直径小于0.5mm，温度低于80 的矿井水和类似液体。5.DY型：用于输送不含固体颗粒，温度为-20 ~ 105 ，粘度小于120厘泊的油类和石油产品。

三、工作条件: 流量：6-720m³/h；扬程：13-650m；功率：3-450KW；转速：1480-2950r/min；口径：50- 250；温度范围：-20 ~ 105 ；工作压力：0.3-3.0Mpa。注：扬程H=19-684（中低压）；H=409-1056（次高压）。

四、型号意义:D（DG/DF/DM/DY）46-50×12D - 卧式多级离心泵DG - 卧式多级锅炉离心泵DF - 卧式多级耐腐蚀离心泵DM - 卧式多级耐磨离心泵DY - 卧式多级离心油泵46 - 设计流量（m³/h）50 - 单级扬程（m）12 - 叶轮级数

五、产品特点:1.水力模型先进，效率高，性能范围广。2.泵运行平稳，噪音低。3.轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。4.轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。