

YDDG型立式多级管道离心泵

产品名称	YDDG型立式多级管道离心泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:150YDDG160-20x10 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:YDDG外筒不锈钢管道多级泵采用管道式结构外加不锈钢壳体结构安装方便，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能像阀门一样安装在管路中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了优秀的水力模型和泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，所以它还具有高效节能、运行平稳、占地面积小，外形美观大方，应用范围广等优点，而且轴封采用耐磨机械密封，无泄露，使用寿命长。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的首选泵型，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。

二、适用范围:YDDG外筒不锈钢管道多级泵广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防增压稳压、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的

输送等。

三、工作条件: 流量 : 2-160m³/h 扬程 : 5-200m 转速 : 2900r/min 口径 : 25- 150
温度范围 : 0-95 工作压力 : 2.5Mpa

四、型号意义: 150 YDDG 160 - 20 x 10 150 – 泵进出口直径 (mm) YDDG –
外筒不锈钢立式多级管道离心泵 160 – 泵设计流量 (m³/h) 20 –
泵设计点单级扬程 (m) 10 – 级数