

XBD-YDDG型管道电动消防泵

产品名称	XBD-YDDG型管道电动消防泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:XBD10/30G-YDDG 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:XBD-YDDG型管道电动消防泵是根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求，经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求，获得中国国家强制性产品认证的CCCF证书。目前，泵体过流材质：泵体采用球铁，叶轮和轴都采用不锈钢材质，更高材质要求可以定制。XBD-YDDG型电动消防泵是在原有立式多级泵基础上根据消防泵的最标准要求进行开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品，因此该型号多级泵能像阀门一样水平的安装到管道上，简化消防管道系统，而且该泵型在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵新标的要求。采用立式管道式结构，进出口位于统一水平线上，使用方便、安装快捷、性能可靠，适用于高层建筑生活、消防用水，水泵采用不锈钢外套，使其更美观实用。

二、适用范围:XBD-YDDG型管道电动消防泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物体积不超过单位体积的0.1%。主要用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水，又可用于生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。

三、工作条件: 流量：5-60L/S；压力：0.30-2.3Mpa；功率：1.1-160KW；转速：2900r/min；口径：50-150；温度范围：80；最大系统工作压力不大于2.5MPa；

四、型号意义:XBD 10 / 30 G - YDDGXBD – 电动消防泵组代号10 – 设计压力（1/10MPa）30 – 设计流量（L/S）G – 供水用YDDG – 立式多级管道消防泵(带不锈钢外筒)

五、产品特点:1.XBD-YDDG型管道电动消防泵具有效率高、性能范围广的特点；2.XBD-YDDG型管道电动消防泵可更好地节省占地面积的优点；3.采用优质轴承和优质电机，使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小；4.采用水力平衡轴向力，减少平衡鼓，可使运行更为平稳；5.泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。6.其轴封有机械密封和填密封两种形式使得XBD-YDDG型管道电动消防泵还具有进出不法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。