

供应 丝印 UV防渗透油墨

产品名称	供应 丝印 UV防渗透油墨
公司名称	深圳市博美鑫印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	着色力:100% 颜色:透明 粘度:25s
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区文阁路中裕绿色高新产业园B栋11楼C区
联系电话	075527187116 13924665471

产品详情

UV防渗透油墨

产品用途：

适用于BOPP、OPP复膜产品包装。

适用于纸张、PVC、PET、处理的PE、PP等塑料产品包装。

产品特性：

UV固化速度快，不含溶剂，属于环保产品。

附着力好，耐折性优，清爽性佳，亮度高。

印刷适应性优，流平性、消泡性好。

技术参数：

粘度25 ， cps：2500-5000 cps。

细度：< 5um。

固化速度：（80W/cm*2支Hg Lamp）：15-40m/min

印刷网版：250-400目网版均可使用。

稀释剂：配套专用稀释剂。

注意事项：

UV固化机的UV灯管功率一般为5.6-8KW/支，2支高压汞灯（波长300-400nm），固化时输送带一般为15-55m/min。

获得不同的膜厚、光泽和色泽，可选择合适网目版印刷，一般用100-160T（250-400目）聚脂单丝网版印刷。

本产品可直接使用，也可加配套稀释剂调粘度，但不得加有其他非配套类的油墨或稀释剂，经充分搅拌后再进行印刷，用完封闭保存。

若在深色油墨或底材上（如黑、金、银、蓝色等）印刷时，印好后应立即固化，且固化时间可能会延长些，注意确保完全固化，防反粘。

印刷完毕，须用酯类、醇类或酮类溶剂彻底洗净网版，待溶剂彻底挥发后才能开始再印刷。

UV油墨应储存在阴凉、通风、避光的地方，保质期一般为6个月。用过的产品不能混合在没用过的产品里。