

尼康MF-501高度计

产品名称	尼康MF-501高度计
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	16000.00/台
规格参数	尼康:Nikon MF-501:0-50 日本:进口
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

产品详情

尼康MF-501高度计

上海富莱光学科技作为[尼康显微镜](#)在中国地区的优秀经销商，为[显微镜\投影机\高度计](#)购买者提供最优质的服务，本公司提供各类[尼康光学仪器](#)销售。

于100mm的产品高度、厚度与深度测量。

日本尼康MF-501高度计：流水生产线可以每线一台，高精度高效测量，是高精度产品生产企业zui佳选择。
日本尼康MF-501高度计：选配特殊测针，可完成小深孔，盲孔测量，这是三坐标，影像仪，投影仪与显微镜无法代替的特点，特制测头还可测

日本NIKON尼康高度计的详细介绍：

型号：MF-501、MF-1001 测量主体显示器:MFC-101 测量范围：0-50 mm、0-100 mm zui小读数MFC-101使用时0.1 μm，0.5 μm，1 μm可转换,TC-101使用时0.01 μm，0.5 μm，0.1 μm，0.05 μm可转换
测量精度：3 μm 测定力下方向:125-185gf，横方向:65-125 gf 外部输出RS-232Z专用打印机输出口

日本NIKON尼康高度计, MF-501, 尼康高度计本体重量: 约460g 约610g 约140g

NIKON尼康数显高度计MF-501/MH-15M

规格

主机+计数器	MF-501+MFC-101	MF-501+MFC-101	MH-15M+TC-101
量程	0-50mm		0-15mm
zui小读数值	0.1 μm 也可转换为0.5 μm、1 μm		0.01 μm 也可转换为5 μm、1 μm、0.1 μm
精度 (20)	1 μm		0.7 μm
zui高响应速度	500mm/s		
测量力	下方向: 1.225-1.813N (可变更至约0.441N) 0.637-1.225N	横方向:	上方向: 0.245N 向下0.637N
外部输出	RS-232C专用打印机输出		
工作温度范围	0 ~ +40		
重量 (主机)	约460g		约140g

三、NIKON尼康数显高度计附件：打印机MF-9P

日本尼康MF-501高度计, MF-501, 尼康高度计与计数器MFC-101或TC-101连接使用, 除打印机外, 更多信息请咨询上海富莱光学科技. 还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图, 高效地进行数据处理。

NIKON高度计测量台架

规格

型号	MS-11C	MS-21	MS-31G*	MS-4G	MS-5
台面材料	陶瓷	钢	花岗岩	花岗岩	陶瓷
台面尺寸 (mm)	110x110	150x150	120x180	400x300	100

日本尼康MF-501高度计, MF-501, 尼康高度计还可以放置于大型平台之上, 本信息来自上海富莱光学科技. 以台架底面为基准进行测量。

NIKON尼康高度计测头：钨钢测针 1X20mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。

钨钢测针 1X50mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。

白钢测针 1.5X20mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。

白钢测针 1.5X40mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。

白钢测针 2X20mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。

白钢测针 2X50mm针型测头可用于沟槽和深孔测量。

钢制测贴 5X6mm可用于圆弧或曲面之zui高点和需要平面接触测量。

钢制测贴 10X3mm可用于圆弧或曲面之zui高点和需要平面接触测量。

标配测头杆状测头塑料测头偏置测头平底测头滚子测头

我们不止专注于高度计, 更专注于客户的满意。更多详细内容尽请咨询上海富莱光学\奥巴仪器. MOB ...:一八零一二七九一二八七