

信捷XD2-16RT-E C

产品名称	信捷XD2-16RT-E C
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

产品说明基本型PLC，8点NPN型输入，8点继电器（R）或晶体管（T）输出AC220V（E）电源或DC24V（C）型不可外接扩展模块、BD板和ED模块具有更高的处理速度带时钟并对数据进行掉电保持支持基本的逻辑控制和数据运算支持2路高速计数、2路脉冲输出、6路外部中断、C语言功能块、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能一般规格

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2M 以上
抗噪声	噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟
空气	无腐蚀性、可燃性气体
环境温度	0 ~60
环境湿度	5%~95%（无凝露）
通讯口1	RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	RS-232，连接上位机、人机界面、智能仪表、变频器等
通讯口3	RS-485，连接智能仪表、变频器等
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

性能规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.05us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	256KB
I/O点数	16点
总点数	16点
输入点数	8点（X0~X7）
输出点数	8点（Y0~Y7）

内部线圈 (X)		832点 (64、640、128)
内部线圈 (Y)		832点 (64、640、128)
内部线圈 (M、HM、SM)		8000点、960点、2048点
流程 (S、HS)		1024点、128点
定时器 (T、HT、ET)	点数	576点、96点、32点
计数器 (C、HC、HSC)	点数	576点、96点、32点
数据寄存器 (D、HD、SD、HSD)		8000字、1000字、2048字、500字
FlashROM寄存器 (FD、SFD、FS)		5120字、2000字、48字
高速处理功能		高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护		6位长度ASCII
自诊断功能		上电自检、监控定时器、语法检查