

# 信捷XD3-16RXD3-16TXD3-16RT

产品名称	信捷XD3-16RXD3-16TXD3-16RT
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

## 产品详情

产品说明8点NPN型输入，8点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出AC220V（E）电源最多可外接扩展10个模块和1块BD板具有更高的处理速度带时钟并对数据进行掉电保持支持基本的逻辑控制和数据运算支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能一般规格

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2M 以上
抗噪声	噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟
空气	无腐蚀性、可燃性气体
环境温度	0 ~60
环境湿度	5%~95%（无凝露）
通讯口1	RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	RS-232/RS-485，连接智能仪表、变频器等
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

### 性能规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.05us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	256KB
I/O点数	16点
	总点数
	输入点数
	输出点数
内部线圈（X）	8点（X0~X7）
内部线圈（Y）	8点（Y0~Y7）
	1048点：X0~X2027
	1048点：Y0~Y1037

内部线圈 (M、HM)		11008点
流程 (S)		1153点
定时器 (T)	点数 规格	640点 100mS定时器：设置时间0.1~3276.7 秒10mS定时器：设置时间0.01~327. 67秒1mS定时器：设置时间0.001~3 2.767秒
计数器 (C)	点数 规格	672点 16位计数器：设置值K0~32,76732位 计数器：设置值-2147483648~ + 214 7483647
数据寄存器 (D)		11048字
FlashROM寄存器 (FD)		8144字
高速处理功能		高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护		6位长度ASCII
自诊断功能		上电自检、监控定时器、语法检查