

美国路博润Lubrizol TPU 5708

产品名称	美国路博润Lubrizol TPU 5708
公司名称	深圳市豪瑞塑料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区开发路东一巷1号
联系电话	0755-33506238 15626567662

产品详情

拉伸强度：42.1kg/cm²厂家(产地)：

路博润维卡软化点：100密度：1.2g/cm³牌号：

5708 TPU断裂伸长率：490%类型：标准料硬度：85特性级别：

耐磨|抗化学性规格级别：耐磨，抗化学性用途：粘合剂，织物涂料销售方式：品牌经销

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

密度 ASTM D-792 1.20 g/cm

支撑硬度 支撑 A ASTM D-2240 85

拉伸应力 100%应变 ASTM D412 5.52 MPa

300%应变 ASTM D412 15.9 MPa

抗张强度 断裂 ASTM D412 42.1 MPa

伸长率 断裂 ASTM D412 490 %

玻璃转化温度 DSC DSC -32.8

维卡软化温度 ASTM D-1525 100

欢迎洽谈李小姐 手机 15626567662 微信同步 QQ : 492565322,邮箱 : 492565322@qq.com