

聚酰亚胺（流涎）薄膜

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 聚酰亚胺（流涎）薄膜 |
| 公司名称 | 漳州浩荣电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/平方米 |
| 规格参数 | 材料:聚酰亚胺 规格:自定义 产地:福建 |
| 公司地址 | 龙文区梧桥中路13号 |
| 联系电话 | 17365112296 |

产品详情

聚酰亚胺（流涎）薄膜，是有均苯四甲酸二酐4，4-二氨基二苯醚为主体原料经缩聚、流涎而成的H级绝缘薄膜。具有优良的绝缘性能和超强的耐高温、耐腐蚀、抗张力、抗辐射及优异的阻燃性能。

【主要技术指标】

序号 指标名称

单位 指标值

1 厚度公差 % 12

2 拉伸强度 纵向 Mpa 135

横向 115

3 断裂伸长率 纵向及横向 % 35

4 共频电气强度 平均值 MV/m 150

个别值 100

5 体积电阻率220 .m 10×10^{10}

6 介质损耗因素48-62HZ - 4.0×10^{-3}

7 相对介电常数48-62HZ - 305 × 0.4

【规格和要求】

名称 单位 规格范围

厚度 mm 0.025-0.05

宽度（切带） mm 8-500

管芯内径 mm 40,50,76

薄膜外径（切带） mm =230

接头数 0.025-0.03 Pcs个/1000m =5(特殊要求)

0.04-0.05 =6

【用途】

广泛应用于航天、航空及核工业方面。可应用在机车牵引、电机、潜油机及矿用的各类H级耐高温电机、电器；可用做高温电缆、电磁线等烧包绝缘；能制成复合薄膜、挠性敷铜板、柔性印刷电路板等。