

# 供应大型工业洗衣机 洗涤设备 洗涤机械

产品名称	供应大型工业洗衣机 洗涤设备 洗涤机械
公司名称	泰州市雄狮机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	雄狮:品牌 XTQ-:50 江苏:泰州
公司地址	泰州市海陵区工业园
联系电话	0523 - 83703486 18796792789

## 产品详情

供应大型工业洗衣机 洗涤设备 洗涤机械 洗衣机价格，

产品特征：控制系统：采用行业专业电脑控制系统，触摸式竖屏可任意编程，内存5套标准程序和30套可编程序，可根据实际需要设定洗涤时间、水位、温度及滚筒转速，满足各种不同布草的洗涤要求。操作面板具有独立功能按键，操作简便、直观、功能齐全。（可选配应急手动控制，在电脑故障维修期间也可正常运行）。避震系统：采用全悬浮液压缓冲加弹簧组合避震结构，有效减震率高达97%，抗偏载率设置在30%以上。使机器在楼层、舰船上运行也能达到理想的避震效果。传动系统：全系列均采用国际优质品牌小游隙重载轴承，进口氟胶多层骨架油封，独特的水封结构，有效抗击高温和强酸强碱的冲击，大容量设备采用分体式轴承座，溢流孔设计，彻底隔离泄露，在轴承座不缺油的前提下，可以彻底免受更换轴承的繁琐。变频驱动：采用进口专用变频器、轻柔启动、低噪节能。变频电机：采用德国专用变频电机，运行平稳，已知30000小时无故障运行，经久耐用。防腐材料：内胆、外壳、外缸体、水槽及所有固定螺丝均采用不锈钢材料制作，皂液箱采用耐腐蚀工程塑料，彻底解决强酸强碱对机器的锈蚀问题。滚筒设计：洗衣机门与滚筒采用了统胆式同心结构，门与滚筒间隙偏差在1mm以内，滚筒边沿向外拉伸600mm，形成超出内胆口的推出坡度，有效杜绝了夹扯布草的现象。安全装置：装衣门具有门锁联动控制，门锁不到位，机器无法运行；超震自停装置；紧急停止按钮及体外加油系统，确保机器安全运行更具人性化。加热方式：外接蒸汽加热型，自带电加热型。倾斜自卸：大规格设备126公斤（sxt1260g）、100公斤（sxt1000g）可选择自卸式，在完成洗涤程序后，打开仓门，手控机器前倾20度，点动使滚筒正反转，实现自动卸载，大大降低劳动强度，轻松省力，同时避免人工卸载拉扯造成布草破损。

全自动洗脱机技术参数

参数	单位	xgq-126f	xgq-100f	xgq-60f	xgq-50f	xgq-30f
额定容量	kg	126	100	60	50	30
滚筒直径	mm	1400	1260	1080	1080	815
滚筒深度	mm	820	820	685	560	575
容积载荷比	l/kg	10	10.22	10.45	10.25	10
洗涤转速	rpm	33	35	36	36	37
中脱转速	rpm	390	390	400	400	420
高脱转速	rpm	640	660	680	700	750
工作周期	min	45	45	45	45	45
电机功率	kw	11	7.5	5.5	4	3
蒸汽压力	mpa	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6
进水压力	mpa	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4
压缩空气	mpa	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6
电热功率	kw	---	72	36	36	24
冷水管径	mm	50	50	40	40	40
热水管径	mm	50	50	40	40	--
蒸汽管径	mm	40	25	25	25	20
排水管径	mm	110	110	90	90	70
长(面宽)	mm	2105	1800	1490	1490	1090
宽(深度)	mm	1840	1915	1750	1615	1295
高(高度)	mm	2105	2090	1900	1900	1608
整机重量	kg	3800	3600	2800	2500	980