

用聚氨酯侧封岩棉夹芯板杜绝火灾

产品名称	用聚氨酯侧封岩棉夹芯板杜绝火灾
公司名称	辽宁中捷聚氨酯板有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	
公司地址	辽宁沈阳沈北新区虎石台沈北路90号
联系电话	13998323061

产品详情

用聚氨酯侧封岩棉夹芯板杜绝火灾：1、彩板：彩钢板可做到0.2mm-0.8mm，可做压花板、彩涂板、防石板材等等品类；可做纯平板、小波纹板、独有的大波纹板型；2、厚度：板材厚度可做50mm、60mm、75mm、90mm、100mm、150mm等等厚度；3、密度：聚氨酯密度40kg/m，岩棉芯材密度120kg/m；4、规格：有效使用宽度1000mm，常规使用长度0.5m-12m，最长可做36米；5、优势：A、聚氨酯侧封岩棉复合板,属于一种预制的建筑用材,它有芯材,芯材两侧有非金属材料的左封边条和右封边条,芯材,左封边条,右封边条上面有面板,下面有另一面板,左封边条和右封边条的截面形状互补。这种复合板,左封边条,右封边条可用聚氨酯或聚异氰尿酸酯发泡材料制成,使用过程中封边条之间贴合紧密,不会产生缝隙,且制造过程中,制成内心的岩棉条可顺排,横排板进入面板之间,岩棉条之间密实,避免了缝隙的产生,克服了使用过程中的冷桥现象,保温性能好,避免了冷凝现象,且强度高,不易变形,平整度好,外形美观；用聚氨酯侧封岩棉夹芯板杜绝火灾；B、闭孔率高,节能效果卓越；绿色环保,无甲醛；一次投入,持续节省；独特的插接口设计,抗负风压能力更强；造型多样,美观雅致优势；无冷桥,刚度大,平整度好,岩棉A级不燃；C、插接口严密,无钢板热传导；两侧聚氨酯侧封,阻断芯材吸水途径,延长使用寿命；独特的连接口设计,抗负风压能力更强；造型多样,美观雅致具有良好的防火性能；D、聚氨酯侧封岩棉复合板对噪声有显著的减弱作用,适用于对隔声有较高要求的地方。雨水,冰雹等对建筑物屋面板冲击而引起的室内声响,也明显减弱；用聚氨酯侧封岩棉夹芯板杜绝火灾；E、芯材采用岩棉纤维,不具备微生物生长环境,不滋生霉菌。是一种不会对人体健康产生影响的新型环保保温材料；6、用途：电厂、冶炼、石化、锅炉房等防火要求较高的建筑；7、特点：隐钉型，具有较高的防火性能，防水、吸音、降噪、隔热，防火等级为a级；8、生产设备：可最大程度满足施工需求。用聚氨酯侧封岩棉夹芯板杜绝火灾。