全国供应专业生产肯德基门,麦当劳门厂家生产(图)

产品名称	全国供应专业生产肯德基门,麦当劳门厂家生产(图)
公司名称	佛山市安博智能门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安博 型号:AB-0029 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区大沥门窗装饰市场D52号
联系电话	0757-85564190 13622522297

产品详情

产品类别	整套门	品牌	安博
开关类型	自动	制作工艺	模压
特殊用途	自动	质量等级	优质
摆锤冲击量	90（kJ/㎡）	抗风压性能	强
拉伸屈服强度	90（Mpa）	水密性	高
弯曲弹性模量	120（Mpa）	风格	现代
产地	佛山	加工定制	是
外贸类型	出口	门框最大尺寸	460（cm）
属性	属性值		

咨询电话:13622522297

安博

旋转门集聚各种门体优点于一身，其宽敞和高格调的设计营造出奢华的气氛，堪称建筑物的点睛之笔。旋转门增强了抗风性，减少了空调能源消耗，是隔离气流和节能的最佳选择。旋转门适合饭店、机场、大型商场、医院、商户会馆、酒店、办公楼、大型大厦等的出入口系统。

祥盈旋转门按功能可分为手动和自动两种，按

类型可分为两翼旋转门、三翼旋转门、四翼旋转门、环柱旋转门以及水晶旋转门。

安博自动旋转门的特点

1）自动启闭，使用方便。自动旋转门用PLC控制系统采用计算机控制旋转门的开启和运行速度，因此使用非常方便，运行可靠而安静，因偶然原因断电时还可以用手动，轻便、灵活又安全。

2）密闭性能好，节约能源。自动旋转门是“永远敞开-永远关闭”的门。无论门扇转到任何位置，旋转门对外都是敞开的，对建筑物内都是关闭的。它能有效地减少室内的热量损失、减少灰尘的侵入、增加密闭性、保持卫生、节能能源。门的绝热、保温性能好，噪声大幅度降低、比普通自动门节能30%。

3）运行安全可靠，确保人与物品的安全，功能齐全，性能良好。自动旋转门装有各种安全保护装置，安全保护用的传感器与计算机控制系统可保证运行安全，防止人们被夹住，确保人与物品的安全。

4）运行平稳，环境适应能力强，通行效率高。自动旋转门按设定程序运行，运行速度可调。当无人时和有残疾人时可随时变速，旋转门的启动、运行和停止都处于最佳增加时，自动旋转门能自动补偿，环境适应能力强。

5）外观壮丽大方，为整栋建筑增色。安博自动旋转门主要材料为铝合金和不锈钢，外观美。自动旋转门不仅是很实用的一种门，而且是豪华饭店、大厦最合适的选择

两翼自动旋转门 旋转门热线：13622522297

安博旋转门框架结构：

曲壁：曲壁采用铝合金压注型材，适合玻璃或密闭曲壁，曲壁为吊顶的支柱，均安装橡皮安全胶条。 吊顶/天花：用曲型型材加保温/隔音材料，整合式天花板，方便装拆检查门扇：门扇采用铝合金压注型材安装于中柱上转动，每扇门三面安装毛条，与地面、天花及曲壁紧密连接，使门扇于任何位置均密闭。 玻璃：门扇采用6－8公厘钢化玻璃，曲壁采用6公厘厚曲型玻璃或可选用10.7公厘厚曲壁加胶

夹层玻璃。

安博旋转门尺寸

门直径φ3.6米φ4.2米φ4.8米外直径（中轴全阔）mm365042504850入口直径 mm200023332666门中扇平开门阔 mm200023332666门总高 mm220022002200吊顶高 mm400/500/530400/500/530400/500/530总门高 mm260026002600

安博旋转门表面材料
铝合金不锈钢包盖铝合金框架，采用最电脑直角摺角包盖，使用1.0及1.2厚板材PPG颜色氟碳喷涂烤漆银色电镀氧化颜色电镀氧化4K沙面8K镜面金色钛金氧化

残疾人慢速按钮：按压残疾人慢速按钮，转门慢速按钮，转门慢速旋转360度，动作感应器将不影响转门速度。

门中平开逃生门：如建筑物发生火警或紧急事故时，按压紧急按钮，门中平开门解锁后即可轻松推开，根据操作板上设定位置，后备电源继续操作旋转至中轴线上停止。

入口垂直向下红外线感应器：旋转门体与外框门柱之间可能剪夹行人至受伤发生，因而入口天花安装了垂直向下红处线感应器，当门体旋转至关闭前600－800mm（可调整）距离时，感应器开始探测工作，如感应到物体立于此位置时，转门马上停止。物体离开后，转门马上霞起动快速旋转。

门中扇底部红外线感应器：旋转门体内的平开门底部安装水平对射式红处线感应器，行人在门体前不动时，触动红外线感应，转门马上缓速旋转。物体离开后，转马上起动快速旋转。

三翼自动旋转门

框架结构： 曲壁：曲壁采用铝合金压注型材，适合玻璃或密闭曲壁，曲壁为吊顶的支柱， 均安装橡皮安全胶条。 吊顶/天花：用曲型型材加保温/隔音材料，整合式天花板，方便装拆检查 门扇：门扇采用铝合金压注型材安装于中柱上转动，每扇门面安装毛条，与地面、天花及曲壁紧密连接，使门扇于任何位置均密闭。 玻璃：门扇采用6－8公厘钢化玻璃，曲壁采用6公厘厚曲型玻璃或可选用10.7公厘厚曲壁加胶夹层玻璃。

门框/玻璃曲壁： 标准顶高为300mm，可修改至600mm；标准门扇高为2200mm，可修改至2600mm，总高可达2800mm。

不锈钢沙面不锈钢钛金
铝合金氟碳喷涂／氧化
钢镜面

门直径及入口尺寸

内直径外直径入口尺寸内直径外直径入口尺寸三门扇四门扇三门扇四门扇160016677001055170017777501125180018778001195190019778501265200020779001335220022771000147524 0

0247711001615260026771200175528002877130018953000307714002035320032771500217534003
4771600231536003677170024553800387718002595

表面材料：

铝合金不锈钢包盖铝合金框架，采用最电脑直角摺角包盖，使用1.0及1.2厚板材PPG颜色氟碳喷涂烤漆银色电镀氧化颜色电镀氧化4K沙面8K镜面金色钛金氧化

灯具：按门直径大小安装4－8支20w节能灯具

自动系统设计：电脑控制全自动操作系统，采用微波动作感应器2－4个（3.2米以下2个，3.4米以上4个），动作感应器受感应启动后，门扇即马上正常转速（快速）转动五秒钟（每分钟0－6圈，按门直径大小决定转速），感应将转动五秒时间，五秒后门扇转为慢速转动，直到固定角度停止位置上停定。每次按动门扇慢速按钮旋转钟，供残疾人使用。

操作安全系统： 门柱上的橡胶感应器受压，门扇马上停止，后反向旋转10度；门扇底部的橡胶感应器受压，（如碰到物体）门扇马上停止，防止打倒行人；按下紧急停止按钮，门扇马上停止后反向旋转10度。门扇可拉停，如门扇受阻停止超过10秒钟，马达即自动关闭，再次感应或推动后才会旋转。停电时，门扇可轻松用手，电源恢复后，转门将慢速转动四圈后方可正常操作。另外门扇可接连大厦火警及保安系统，转门控制器接收号后，自动锁紧或解锁。

四翼带展箱旋转门

安博四翼带展箱自动旋转门适用于行人流量较多的建筑物，它不仅具备通行能力强，入口较大的特点，是非常安全和舒适的通道，使行人方便通过。有宽阔的空间，适用于机场、酒店、商场及政府机构。安博带展箱四翼旋转门同时具备了标准四翼旋转门的安全系统及控制系统，并在原有结构上增加了具有展示效果的展箱装置，使旋转门不仅成为建筑物中不可缺少的一部分，更成为时尚与潮流的象征。

门体：采用新型铝合金挤压式型材，可安装玻璃或密闭曲壁，四周门柱均安装橡皮安全胶条。
天花/防尘盖板：金属/木质/铝塑板多层拼合天花板方便拆装检查。

安博旋转门售后服务承诺书

1、　对所有产品享有一年免费服务：保修期满后双方协商签订维修合同。

2、　本公司服务宗旨是“ 客户第一 ”。每位服务人员在执行售后服务任务时必需坚持此原则，并愿意接

受客户监督。

3、　售后服务人员应急客户之所急，严格按照客户的要求高质量地完成服务任务，认真回答客户提出的问

题，积极提供各种解决方案以供客户选择，做到客户满意。

4、　本公司设服务热线（0757-85564190），服务人员均经过专业培训，具备上岗资格。

5、　所有售后服务作业，在接到业主的保修电话后，我司各地办事处及代理商承诺在12小时内到工地，并及时排除故障。如果公司直接派员,周边地区24小时，边远地区48小时。

6、　严格遵守客户的各项规章制度，工作中要文明操作，尽量减少客户的不便，以维护本公司及客户的形象。

7、　收取服务费用时，应出示本公司有关的标准价格，如更换零部件，应出示损坏零部件并说明损坏情况及原因。

8、　服务人员应具备专业素质及灵活迅速解决实际问题的能力，力求在最短的时间内完成任务，尽量做到处理故障不隔日，以减少客户的不便及损失。

9、　对客户的建议及投诉必需做到逐条登记，认真处理。在最短的时间内答复客户。如达不到客户满意，则继续采取措施或报请上级部门处理，直到让客户满意，对被投诉人进行批评教育最重的应予惩罚，并责向客户道歉。

10、定期回访客户，虚心接受客户的意见和建议，以此作为改进工作的依据，不断提高服务质量。