

# 豪华两翼酒店旋转门定制 酒店旋转门 旋转门尺寸

产品名称	豪华两翼酒店旋转门定制 酒店旋转门 旋转门尺寸
公司名称	佛山市安博智能门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安博 型号:AB-0023 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区大沥门窗装饰市场D52号
联系电话	0757-85564190 13622522297

## 产品详情

产品类别	整套门	品牌	安博
开关类型	自动	制作工艺	铸造
特殊用途	自动	质量等级	优质
摆锤冲击量	600 ( kJ/m <sup>2</sup> )	抗风压性能	高
拉伸屈服强度	600 ( Mpa )	水密性	高
弯曲弹性模量	600 ( Mpa )	风格	现代
产地	佛山	加工定制	是
门框最大尺寸	4600 ( cm )	门框板材厚度	- ( mm )

## 酒店旋转门

咨询电话: 13622522297两翼旋转门

安博两翼旋转门作为旋转门给人以大方、气派的感觉，营造出奢华的气氛，宽敞的开放门面和高格调的设计，无可动摇地立足于建筑时代大潮的前端。以其特殊的功能和独特的设计，让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。

安博生产的两翼自动旋转门集合了自动旋转门与自动平开门的优点，用户可根据不同的季节、场合和需要，通过功能控制面板可以选择所需的功能，中间的自动平开门可实现单、双向通行和常开等动作模式，它适用于大型商场、商务会馆、酒店、办公楼等公共场合。

## 安全可靠

两翼旋转门在进出口立柱及转动展箱直边框上，各有一套接触安全感应胶条；转门内部展箱前方还有两对慢速安全感应器（当行人或物体接近旋转门门翼立边框时，旋转门开始减速旋转，在距门5-10CM处停止）；并在旋转部分及固定部分上方顶框部位装有四个非接触安全感应器及故障显示器、安全报警器，以保证门在转动过程中，无论在入口、出口或在转门内部，都具有非接触安全保障，一般产品由于没有慢速安全感应器及转动部分的非接触安全感应器，因此在某些部位转门还可能撞人。新型两翼门的转动部分底部采用了非接触型安全感应器，可靠性更增许多，而一般的橡胶接触性胶条在冬季变硬，可靠性大为降低。此外按两翼旋转门设计，当按下急停按钮后，可以用手推动门转动（只在特殊状态使用）。

安博两翼旋转门可分为：两翼豪华型自动旋转门、两翼简易型自动旋转门二种，还可以根据客户的要求设计，生产各种规格的产品，以满足不同客户的需求，以便做到尽善尽美。

## 常用规格尺寸

内直径	外直径	华盖高度	门扉高度	入口宽度	平开门宽度
mm	mm	mm	mm	mm	mm
3600	3820	400	2200	1680	1640
4200	4420	400	2200	1980	1940
4400	4620	400	2200	2280	2240

## 技术数据

电源	AC~50HZ 220v
马达功率	0.25kw*2

平移门功率	60W
照明功率	420W
门扉速度	1-4周/分钟
转动噪音	<42db
门扉扭矩	<2nm

## 结构与配置

残疾人慢速按钮：按压残疾人慢速按钮，转门慢速按钮，转门慢速旋转360度，动作感应器将不影响转门速度。

门中平开逃生门：如建筑物发生火警或紧急事故时，按压紧急按钮，门中平开门解锁后即可轻松推开，

据操作板上设定位置，后备电源继续操作旋转至中轴线上停止。

入口垂直向下红外线感应器：旋转门体与外框门柱之间可能剪夹行人至受伤发生，因而入口天花安装了垂

直向下红外线感应器，当门体旋转至关闭前600 - 800mm（可调整）距离时，感应器开始探测工作，如感

物体立于此位置时，转门马上停止。物体离开后，转门马上启动快速旋转。

门中扇底部红外线感应器：旋转门体内的平开门底部安装水平对射式红外线感应器，行人在门体前不动时，

触动红外线感应，转门马上缓速旋转。物体离开后，转马上起动快速旋转。