

君鸿净化工程 化妆品净化车间，化妆品厂净化厂房

产品名称	君鸿净化工程 化妆品净化车间，化妆品厂净化厂房
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:君鸿净化
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号 C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

君鸿净化净化工程 化妆品净化车间，化妆品厂净化厂房，化妆品厂净化车间，化妆品厂无尘车间装修

化妆品厂装修用料：

彩钢板夹芯复合板，简称彩钢板夹芯板，是由夹芯材料采用特制强胶水与彩钢板面层复合，经加温、加压、固化而制成，所使用的夹芯材料不同，其性能及工艺不同，现分述如下。彩钢板分为有：聚苯乙烯板、石膏板板、岩棉板、玻镁板、玻镁岩棉板、铝蜂窝板、纸蜂窝板、等类别。

按钢板厚度来分为有0.326、0.376、0.426、0.476、0.526、0.576、等几种。正常情况是按照生产车间生产用途和施工实际来选用材料。

化妆品厂结构材料

- 1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造
- 2.地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
- 3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。

4.送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

化妆品生产洁净车间技术要求

根据目前的《化妆品企业卫生规范》对化妆品生产洁净厂房设计有以下要求。

化妆品厂技术要求

根据的《化妆品生产企业卫生规范》对化妆品生产厂房卫生设计有以下要求。

1 化妆品生产厂可设置以下用房：更衣室、缓冲区、原料预进间、称量间、制作间、半成品储存间、容器清洁消毒间、干燥间、储存间、原料库、包装材料库、检验室、留样室等。

2 其余生产作业线的制作、灌装、包装间总面积不得小于100M²；单纯分装的生产车间灌装间、包装间总面积不得小于80平方米；检验室、留样室等各功能间不得小于10平方米

3 制作间的防水问题

4 生产车间工作面的照明问题

5 消防设施

6 空气净化空调系统

7 环氧自流坪地面

化妆品厂净化系统构成：

1、净化无尘车间，由中央空调和空气净化系统构成，也是净化系统的核心部分。控制净化车间空气灰尘微粒数，调节车间温度和湿度。

2、更衣室、风淋室、净化间是车间净化系统的三个基本组成部分。风淋室是进出洁净区划的通道，用喷出的速洁净气流，有效迅速清除人体所带的尘埃及细菌。净化间采用夹层彩钢板隔离空间或墙壁，上部彩钢天花吊顶，地板用环氧树脂铺成

化妆品车间净化原理

气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

化妆品车间参数要求

1、净化等级与换气次数关系

净化等级 换气次数 十万级10-15次/小时、万级15-25次/小时、千级 50-52次/小时

百级操作台断面 0.25-0.35m/s

2、压差：主车间对相邻房间 5Pa。

3、温度：冬季 $>16 \pm 2$;夏季 $<26 \pm 2$ 。

4、相对湿度：45-65%(RH);噪声 65dB(A);新风补充量：总送风量的20%-30%。