

屋面隔热挤塑板B1级 xps挤塑板保温板生产厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 屋面隔热挤塑板B1级 xps挤塑板保温板生产厂家 |
| 公司名称 | 徐州浩腾建材有限公司 |
| 价格 | 38.00/立方米 |
| 规格参数 | 名称:xps挤塑板 规格:1200*600*50 抗压强度:220-550kpa |
| 公司地址 | 徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室 |
| 联系电话 | 0516-83378827 18020533897 |

产品详情

徐州浩腾建材有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在徐州，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

夏邑挤塑板保温板生产厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

一：挤塑板和聚苯板透气性的比较：目前有高科技新材料出来，让我们可以看到鱼与鸟能在同一个空间生活，鱼在水中游，鸟也在水中飞，因为鸟处在一个特殊的空间内，这个空间被一种材料所保卫，就是一种透气不透水的新材料。而在普通生活中，这种技术还比较高端，没有大范围的使用，更多的出现在实验室和科技馆。能够制造出一种材料透气不透水，是可行的，因空气分子和水分子大小相差较大。就挤塑板和聚苯板材料本身来说，聚苯板比挤塑板的透气性要好，挤塑板几乎没有透气性，所以在室内外温差较大的地区很容易使水气在板的两侧结露。

二：挤塑板和聚苯板的粘结强度的比较：对于外墙保温系统的薄抹灰系统而言，这项指标将会影响板材的使用，聚苯板强度低，抗剪切强度也低，有时候板材破坏，有可能不是出现在粘结面，而是板材中间直接破坏，而XPS挤塑板的良好抗压强度使用起来更放心。

三：EPS聚苯板保温系统的优缺点：它的优点是质量轻，比挤塑板容重轻，而且价格便宜，用户容易接受；它的缺点是由于板材自身的性能问题，强度不高、承重能力低，用做外墙保温要进行加强处理，而且板材出厂的时候要进行一段成熟期，需放置一段时间才可以使用，如果熟化的时间不够，那么板材质量就不能得到保证，施工后容易板材收缩，使保温系统开裂。

四：XPS挤塑板保温系统的优缺点：它的优点是导热系数低，保温隔热性比一般的保温板都要优异，而且质量轻，在同等保温效果下，挤塑板是最轻最薄的。又因为它的闭孔结构，还具有很好的防水防潮性，所以不但可以用于保温用途，同样可以用于防水防潮的区域，在潮湿环境中同样具有保温性，所以就像冷库这样对保温有特殊要求的建筑，就更适合XPS挤塑板。它的缺点是透气性差，价格与聚苯板来比较贵一点。

屋面隔热挤塑板B1级广泛应用于墙体、平面混凝土屋顶和钢结构屋顶的保温，以及低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。尽可能低的导热系数是所有保温材料的目标，XPS阻燃挤塑板的导热系数远低于EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、珍珠岩等保温材料的导热系数。