

双面平底塑料道钉 道路减速道钉 反光道钉轮廓标

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 双面平底塑料道钉 道路减速道钉 反光道钉轮廓标 |
| 公司名称 | 深圳市鹏翔瑞科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:鹏翔瑞 规格:100*100mm 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永兴围学府路 |
| 联系电话 | 0755-25518758 18923797381 |

产品详情

双面平底塑料道钉 道路减速道钉 反光道钉轮廓标

产品介绍：

道钉又称突起路标。

材质：ABS塑料(钉体)，亚克力(反光片)

型号：PXR-DD-2

全塑突起标参数：

规格：100*100mm

重量：0.17KG，

材料：全塑

抗压强度：160KN

反光形式：棱镜反射体

反光器表面硬度：摩氏2级

颜色：黄/白色，有单面反光与双面反光

塑料道钉产品特点：

- 1.此款道钉由工程塑料加玻纤制成，注塑一次成型，能耐受汽车轮胎的强大冲击力，抗冲击力极强;
- 2.突起标壳体两侧有把手位，方便工人安装时捏拿壳体而不搞脏反射器;
- 3.突起路标塑料晶格片表面采用耐磨技术处理。底部为平底，无安装钉。
- 4.道钉底面特殊纹路设计，用胶水粘接，与地面牢固连接，稳定性强
- 5.塑料减速道钉经久耐用;耐高低温、耐水、耐油、耐化学、耐盐碱腐蚀、耐风沙磨损;反射器性能好，反射器为微棱镜全反射反射器，反光亮度达到高级。

产品作用：减速道钉用于固定在路面上，用来标记中心线、车道分界线、边缘线、弯道、进出匝道、导流标线、道路变窄、路面障碍等路段，起标线作用。停车场道路或地下车库道路可单独设置，也可配合标线使用。

交通道钉产品功能：警示、诱导、美观、耐用

道路减速道钉产品安装：

- 1、将地面清理干净
- 2、取适量配好的胶水涂在地面上，再把道钉放上，并用脚压紧
- 3、道钉安装完毕后两个小时内要做一次巡视，确保所有的道钉没有装反、装歪或压歪。
- 4、等道钉固化4个小时后，撤掉安装隔离设施。