

# 一氧化碳气体检测仪 西安德姆通测控设备有限公司

产品名称	一氧化碳气体检测仪 西安德姆通测控设备有限公司
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

一氧化碳检测仪采用全中文友好操作界面、采用硅橡胶工艺，符合亚洲人体工学设计、全中文操作菜单简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、锂离子电池供电，数据可以直接上传电脑查看数据。产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的应用。具体价格请咨询：13384934841

**主要特点：** 上传计算机功能 6000条报警记录查询功能 本检测仪可设置的低限、高限报警点  
按下按钮时可显示电池实时电量 内置震动报警功能适合于高音场合下使用  
全功能自测试：开机传感器, 电池和电路, 振动/听觉/视觉的声光动三级报警自检  
随机配带：测试盖、中文使用说明书 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器  
LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开  
防护等级IP66高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用  
在报警时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁 体积小重量轻携带使用方便  
电池使用寿命长且可更换电池 技术指标： 读数：开机自检后大屏中文显示气体的成分/浓度 显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明  
一般规格：坚固耐用，防震橡胶合成材料制成 电池：3.7v 1700mA可充锂电池  
相对湿度：5-95%RH相对湿度(非冷凝) 防护等级：高防水性IP65防护外壳  
工作温度：-20 °C至70 °C EMI / RFI：符合EMC Directive 89/336 EEC的规定  
测量范围：0~100%LEL/0-100ppm(其余可选) 检测气体：可燃气体，有害气体 校准：自动标定与归零 背光：光线偏暗时/报警时/用户按下按钮时背景光自动打开  
检测原理：电化学传感器(带温度补偿) 自测：启动时全功能自测试  
报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示报警级别  
听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出  
视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数  
其它报警：低电池电量;关闭警告;传感器故障，超量程 检测精度：3%FS 接口定义：U3口(USB)  
储存容量：MAX6000条 外观尺寸：(长99\*宽66\*高33)mm 重量：320g  
执行标准：GB15322.3-2003 生产许可证：豫制01000109号 防爆标志：Ex ib IIB T3 Gb  
防爆证号：CNEx14.2944产品标配：检测仪一台 充电器头一个

充电器线一根      标定罩一个      说明书一本  
合格证、保修卡一张      出厂检测仪报告一张