

# 硫化氢气体检测仪H2S 化工厂硫化氢探测仪

产品名称	硫化氢气体检测仪H2S 化工厂硫化氢探测仪
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

西安德姆通测控设备有限公司生产的此款硫化氢检测仪采用全中文友好操作界面、采用硅橡胶工艺，符合亚洲人体工学设计、全中文操作菜单简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、锂离子电池供电，数据可以直接上传电脑查看数据。产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的应用。

具体价格请咨询：13384934841

**主要特点：** 上传计算机功能 6000条报警记录查询功能 本检测仪可设置的低限、高限报警点  
按下按钮时可显示电池实时电量 内置震动报警功能适合于高音场合下使用  
全功能自测试：开机传感器, 电池和电路, 振动/听觉/视觉的声光动三级报警自检  
随机配带：测试盖、中文使用说明书 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器  
LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开  
防护等级IP66高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用  
在报警时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁 体积小重量轻携带使用方便  
电池使用寿命长且可更换电池 技术指标： 读数：开机自检后大屏中文显示气体的成分/浓度 显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明  
一般规格：坚固耐用，防震橡胶合成材料制成 电池：3.7v 1700mA可充锂电池  
相对湿度：5-95%RH相对湿度(非冷凝) 防护等级：高防水性IP65防护外壳  
工作温度：-20 °C至70 °C EMI / RFI：符合EMC Directive 89/336 EEC的规定  
测量范围：0~100%LEL/0-100ppm(其余可选) 检测气体：可燃气体，有害气体 校准：自动标定与归零 背光：光线偏暗时/报警时/用户按下按钮时背景光自动打开  
检测原理：电化学传感器(带温度补偿) 自测：启动时全功能自测试  
报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别  
听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出  
视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数  
其它报警：低电池电量;关闭警告;传感器故障, 超量程 检测精度：3%FS 接口定义：U3口(USB)  
储存容量：MAX6000条 外观尺寸：(长99\*宽66\*高33)mm 重量：320g  
执行标准：GB15322.3-2003 生产许可证：豫制01000109号 防爆标志：Ex ib IIB T3 Gb

防爆证号：CNEx14.2944产品标配：检测仪一台 充电器头一个  
充电器线一根 标定罩一个 说明书一本  
合格证、保修卡一张 出厂检测仪报告一张