

YDWF型无密封自控自吸泵

产品名称	YDWF型无密封自控自吸泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:80YDWF-CD1 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:YDWF型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关自吸泵产品的先进经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该泵型具有耐温、耐压、耐磨、“首次引流、永久自吸”等优点。本产品具有高效节能,结构独特等功能,产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。YDWF型无密封自控自吸泵有铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质,各种不同材质多种规格。长方形、圆锥形为您提供不同安装形式的选择余地;防爆款适应于易燃、易爆环境;户外款借助安全的立体户外罩,在露天作业的情况下,YDWF型无密封自控自吸泵可有效的防雨、防雾、防潮、防湿;外配推车款可将水泵推移到你所需要的任何工作上作业,方便快捷。二、适用范围:YDWF型无密封自控自吸泵适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中。输送特殊介质时,请在合同中注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度、颗粒含量及大小、等信息,以便本公司合理采取相应措施满足客户要求。三、工作条件:流量范围:0.75-6850m³/h扬程范围:4-130m自吸高度:2.5-7m转速类别:1450,2900r/min吸液口径:16-800mm出液口径:10-600mm 介质温度:-40 -180 环境温度: 40 工作压力: 1.6MPa四、型号意义:80YDWF - CD 180 -

泵进口口径(mm) YDWF - 无密封自控自吸泵CD - 性能分类1 - 长方款(2款为圆锥款,3款为防爆款,4款为户外款,5款为推车移动款)五、产品特点:1.YDWF型无密封自控自吸泵运用气水分离原理、自吸性能稳定可靠,可与高科技领域和高自动化系统配套使用。2.YDWF型无密封自控自吸泵采用“泵用连环多面离心泵密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴流下泵、潜水泵的最理想设备。3.移植真空泵原理,YDWF型无密封自控自吸泵性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。4.YDWF型无密封自控自吸泵具有优越的上、下水位报警功能,可与高科技领域和高自动化系统配套使用。5.YDWF型无密封自控自吸泵在运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。6.YDWF型无密封自控自吸泵振动小、噪音低、移动灵活,拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。