

高温真空碳化炉 华锐 GWZKL

产品名称	高温真空碳化炉 华锐 GWZKL
公司名称	株洲华锐粉末冶金设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华锐 型号:GWZKL 别名:高温真空炉
公司地址	荷塘区新屋街
联系电话	0731-22379652 13807338353

产品详情

品牌	华锐	型号	GWZKL
别名	高温真空炉	适用范围	在高温的真空况状下进行物料碳化
炉膛最高温度	2300 ()	工作温度	2200 ()
装载量	200 (kg)	工作室尺寸	360mm × 360mm × 900mm (mm)
外形尺寸	360mm × 360mm × 900mm (mm)	类型	真空炉

- 1、 有效工作区间：360mm × 360mm × 900mm (宽 × 高 × 长)
- 2、 最高温度:2300 ° c
- 3、 最高工作温度:2200 ° c
- 4、 最大装载质量: 200kg
- 5、 温度均匀性：+/-10
- 6、 升温速度:在1500 ° c以下,平均温度速度可以满足12 ° c/min, 1500 ° c-2200 ° c,平均升温速度可以满足5 ° c/min。
- 7、 极限真空度 5 × 10-2pa(洁净、冷态、空炉状态下)
- 8、 泄漏率：停泵10分钟后开始记时，12小时内压升 50pa

9、额定电压：三相，380v（+/-20v），2次电压27v

10、变压器功率：165kva

11、冷却水水压：0.2mpa,水结构形式：卧式

12、真空度：麦氏真空计（上海产）、复合电力计。

13、炉体材料：内层及保温层网架采用不锈钢材质，炉门、炉体外层夹套及法兰采用碳钢，所有的材料符合相应的国家标准。

14、炉体制造,按gb150-1988进行，相应的焊接按压力容器的规范要求施焊；炉体与夹套分别进行水压试验，实验压力 0.4pa，水温 50 。

15、炉体附件与其他外购采用国内品牌厂家生产的产品。

16、控制系统：一点控温，整个生产工艺过程采用手动和自动两种控制形式,

1500 以下仪表显示，设有报警装置，其他手动控制和手动操作，两带程度控制仪表采用日本队导电p93（40段 步）程序控制，低压电器采用国内正泰品牌产品。

17、碳毡：采用国内优质材料复合性碳毡（硬碳毡）和软碳毡各五层，隔热箱用10层。

李福华 公司电话：13807338353

产品详细说明请与我们联系了解.