

# 普通真空炉 株洲华锐 200

产品名称	普通真空炉 株洲华锐 200
公司名称	株洲华锐粉末冶金设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:株洲华锐 型号:200 别名:普通真空炉
公司地址	荷塘区新屋街
联系电话	0731-22379652 13807338353

## 产品详情

品牌	株洲华锐	型号	200
别名	普通真空炉	适用范围	粉末冶金,硬质合金
炉膛最高温度	1600 ( )	工作温度	1000 ( )
装载量	200 ( kg )	工作室尺寸	450 × 450 × 900 ( mm )
外形尺寸	450 × 450 × 900 ( mm )	类型	真空炉

李福华:13807338353

详细产品信息请与我们联系.

450 × 450 × 900

最高工作温度:1600 ° c

温度均匀性:1000 ° c以下10 ° c变压器功率:45kw最高升温速率: 1000 ° c以上5 ° c/min,1000 ° c以下10 ° c/min (空炉)冷态极限空炉:2pa真空泄漏率: 小时平均值)真空度:麦氏真空计炉体材料:内层及保温层网架采用1c r18ni9ti,炉门内壁采用 厚度的不锈钢。不锈钢内胆;炉门,炉体外层夹套及法兰可用碳钢.但所用的材料应符合相应的国家标准要求。炉体制造:按gb150-1988进行,相应的焊接按压力容器接规范要求施焊;炉体与夹套应分别进行水压实验,实验压力:夹套:

10.炉内附件与其他外购件应保证质量。

11.控制系统:整个生厂工艺过程应采用自动控制,一带程序控制仪表采用日本岛电fp93(40段(步))程序控制,应保证有较好的使用寿命。