氧气检测仪 O2气体检测仪 氧气含量检测仪

产品名称	氧气检测仪 O2气体检测仪 氧气含量检测仪
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

此款氧气检测仪采用全中文友好操作界面、采用硅橡胶工艺，符合亚洲人体工学设计、全中文操作菜单简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、锂离子电池供电，数据可以直接上传电脑查看数据。产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的应用。具体价格请咨询：13384934841

主要特点： ◆ 上传计算机功能 ◆ 6000条报警记录查询功能 ◆ 本检测仪可设置的低限、高限报警点 ◆ 按下按钮时可显示电池实时电量 ◆ 内置震动报警功能适合于高音场合下使用 ◆
全功能自测试：开机传感器, 电池和电路, 振动/听觉/视觉的声光动三级报警自检 ◆
随机配带：测试盖、中文使用说明书 ◆ 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器 ◆
LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开 ◆
防护等级IP66高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用 ◆
在警报时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁 ◆ 体积小重量轻携带使用方便 ◆
电池使用寿命长且可更换电池 技术指标： ◆ 读 数：开机自检后大屏中文显示气体的成分/浓度 ◆ 显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明 ◆
一般规格：坚固耐用，防震动橡胶合成材料制成 ◆ 电 池：3.7v 1700mA可充锂电池 ◆
相对湿度：5-95%RH相对湿度(非冷凝) ◆ 防护等级：高防水性IP65防护外壳 ◆
工作温度：-20 ° C至70 ° C ◆ EMI / RFI：符合EMC Directive 89/336 EEC的规定 ◆
测量范围：0～100%LEL/0-100ppm(其余可选) ◆ 检测气体：可燃气体，有害气体 ◆ 校准：自动标定与归零 ◆ 背 光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 ◆
检测原理：电化学传感器(带温度补偿) ◆ 自 测：启动时全功能自测试 ◆
报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别 ◆
听觉报警：距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出 ◆
视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数 ◆
其它报警：低电池电量;关闭警告;传感器故障，超量程 ◆ 检测精度：3%FS ◆ 接口定义：U3口(USB) ◆
储存容量：MAX6000条 ◆ 外观尺寸：(长99*宽66*高33)mm ◆ 重　量：320g ◆
执行标准：GB15322.3-2003 ◆ 生产许可证：豫制01000109号 ◆ 防爆标志：Ex ib IIB T3 Gb ◆
防爆证号：CNEx14.2944产品标配： 检测仪一台　　充电器头一个
充电器线一根　　标定罩一个　　说明书一本

合格证、保修卡一张　　出厂检测仪报告一张