

卧式脱蜡(胶)炉 株洲华锐

产品名称	卧式脱蜡(胶)炉 株洲华锐
公司名称	株洲华锐粉末冶金设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:株洲华锐 型号:312L 别名:双通道卧式脱蜡炉
公司地址	荷塘区新屋街
联系电话	0731-22379652 13807338353

产品详情

品牌	株洲华锐	型号	312L
别名	双通道卧式脱蜡炉	适用范围	脱除粉末制品中的成型剂（如橡胶，聚乙二醇、石蜡等），并可对制品进行预烧结的专用设备
炉膛最高温度	950（ ）	工作温度	850（ ）
装载量	300（kg）	工作室尺寸	520×500×1200（mm）
外形尺寸	2950×1940×2000（mm）	类型	卧式脱蜡炉

卧式脱蜡(胶)炉内在加热条件下，在密封容内用氢气作载体脱除粉末制品中的成型剂（如橡胶，聚乙二醇、石蜡等），并可对制品进行预烧结的专用设备。

1. 装料空间尺寸:520×500×1200(mm)
2. 装料量:300kg
3. 设计温度: 950
4. 工作温度:850
5. 加热功率: 70kw
6. 脱除成型剂种类:石蜡
7. 升温速率:>5 /分钟
8. 冷却速度:满载条件下,从850 降至80 ,时间小于20小时 (有争议情况下,降温条件按制作方要求)。

9. 温度均匀性: 在空载、氢气氛、400 条件下保温180分钟 10 。

10. 排蜡均匀性:<0.03

11. h2排蜡方式:两组进气管路，一组排气系统，排蜡管径 80。

12. 控温：三组fp93温控仪水平三带控温。

13. 额定电压:380v 50hz 工作电压：最高220v

14. 冷却方式：外冷形式

15. 装卸料：石墨托辊及轨道