BRE8658防爆免维护LED节能灯20W30W

产品名称	BRE8658防爆免维护LED节能灯20W30W
公司名称	常州亚熙照明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚熙 型号:BRE8658 产地:江苏常州
公司地址	常州市钟楼区广化街7、9号SF-247
联系电话	0519-88770712 13951225842

产品详情

BRE8658防爆免维护LED节能灯20W30W

BRE8658，防爆LED节能泛光灯，LED防爆防眩吸顶灯，LED防眩防爆灯

常州亚熙照明科技有限公司

BRE8658，防爆LED节能泛光灯，LED防爆防眩吸顶灯，LED防眩防爆灯——工作条件：

* 安装地点海拔不超过2000m；

* 周围环境温度为-40℃-40℃，且24h内的平均温度值不超过+35℃；

* 周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

* 在无剧烈振动、冲击及摇动的地方；

* 适用于1区、2区、ⅡA、ⅡB、ⅡC类及T1-T6组爆炸性气体环境场所；

BRE8658，防爆LED节能泛光灯，LED防爆防眩吸顶灯，LED防眩防爆灯——主要技术参数：

执行标准:GB3836(等效于IEC60079、EN系列标准）/GB12476（等效于IEC61241、EN系列标准）

光源光通量:1150（10W）/2200（20W）/3250（30W）

灯具效率:88%

结温:≤85℃

显色指数:≥80

浪涌电流:冷启动；10A(最大）230VAC

安规:UL8750,TUV EN61347-1,EN61347-2-13

电磁兼容性标准:EN61000-3-2,TUV EN61347-1,EN61347-2-13

防护等级:IP66

防腐等级:WF2

进线口螺纹:G20

电缆规格:Φ10-Φ14mm

安装方式:吊杆式、壁挂式、吸顶式、支架式

工作环境:温度：-40-45℃ 湿度：10%-90%

工作寿命:≥50000H

产品重量:5.0kg

防爆标志:Exd II C T6 Gb/DIP A20 TA，T6

额定电压:90-264VAC 或 127-300VDC

频率范围:47-63Hz

额定功率:10W-30W

功率因数:110/0.98 220/0.95

电源效率:0.85

BRE8658，防爆LED节能泛光灯，LED防爆防眩吸顶灯，LED防眩防爆灯——产品描述：

* 灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用；

* 灯具由光源腔，电器腔、接线腔构成，密闭式设计；

* 防炫玻璃选用先进的照明光学原理优化设计，光线均匀、柔和，无眩光、无重影，有效避免工作人员产生不适和疲劳感；

* 灯具外露紧固件采用优质不锈钢，安装有橡胶密封垫，密封可靠，防水防尘防腐蚀性强。内置橡胶

件，电线外皮，塑料全采用抗高温抗阻燃件，更安全可靠；

* 灯具适用于管吊式，吸顶式、吸壁式、立杆式、支架式多种安装方式；

* 电源采用整体散热技术，短路、过流、过压、过温保护；

* 灯具具有长寿命、高亮度抗震性好、外观美观大方，长期使用免维护。是节能、环保理想的防爆灯具。

* 灯具由铝合金压铸成型，电器腔内含LED开关电源，接线端子等电器，接线腔内含用户接线端子，光源腔内部设有铝合金镜面反射器；

* 钢化玻璃透光罩采用环氧树脂胶封，透光率高，抗冲击强。网罩采用优质不锈钢，表面聚酯粉末喷涂（防腐型外壳经过特殊金属外处理再表面聚酯粉末喷涂；

适用范围：

适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类含有爆炸性气体或蒸汽环境，温度组别为T1-T6的1区、2区室内外危险厂区或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外照明。

BRE8658，防爆LED节能泛光灯，LED防爆防眩吸顶灯，LED防眩防爆灯