

# 真空烧结炉 华锐 ZGSJL

产品名称	真空烧结炉 华锐 ZGSJL
公司名称	株洲华锐粉末冶金设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华锐 型号:ZGSJL 别名:真空烧结炉
公司地址	荷塘区新屋街
联系电话	0731-22379652 13807338353

## 产品详情

品牌	华锐	型号	ZGSJL
别名	真空烧结炉	适用范围	真空烧结
炉膛最高温度	1600 ( )	工作温度	1600 ( )
装载量	200 ( kg )	工作室尺寸	400mm*400mm*1200mm ( mm )
外形尺寸	大于400mm*400mm*1200 mm ( mm )	类型	真空炉

1.最高工作温度:1600 ° c

2.温度均匀性:1000 ° c以下10 ° c

3.变压器功率:45kw

4.最高升温速率: 1000 ° c以上5 ° c/min,1000 ° c以下10 ° c/min (空炉)

5.冷态极限空炉:2pa

6.真空泄漏率: 2.5pa/hr(24小时平均值)

7.真空度:麦氏真空计

8.炉体材料:内层及保温层网架采用1cr18ni9ti,炉门内壁采用 6mm.厚度的不锈钢。不锈钢内胆;炉门,炉体外层夹套及法兰可用碳钢.但所用的材料应符合相应的国家标准要求。

9.炉体制造:按gb150-1988进行,相应的焊接按压力容器接规范要求施焊;炉体与夹套应分别进行水压实验,实验压力 : 夹套: 0.4mpa

10.炉内附件与其他外购件应保证质量。

11.控制系统：整个生厂工艺过程应采用自动控制,一带程序控制仪表采用日本岛电fp93(40段(步))程序控制,应保证有较好的使用寿命。

李福华 公司电话：13807338353