

Q741F-320液压传动法兰球阀上海厂家

产品名称	Q741F-320液压传动法兰球阀上海厂家
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q741F-320 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

液压传动法兰球阀【用途】：

液动执行器的安装特性决定了它只适用于一些对执行器控制要求较高的特殊工况。目前,液动执行器只有在大型的电厂、石化厂等企业才有应用。适用于水、石油、天然气、钻井液等介质的集输管线上作为起闭装置。液动球阀由液动装置和球阀两大部分组成。靠液动装置使阀杆旋转带动球体转动来达到起闭目的。

液压传动法兰球阀【缺点】：

液动执行器的工作需要外部的液压系统支持,运行液压执行器要配备液压站和输油管路,这造成液压执行器相对电动执行器和气动执行器来说,一次性投资更大,安装工程量也更多,因此只有在较大的工作场合才使用液动执行器。

液压传动法兰球阀【产品介绍】：

Q741F-320系列型 = 液压传动法兰球阀 = 是由球阀与单/双作用液动执行机构组合而成，主要通过液压控制球阀启闭及调节管路内流体使用的自动化控制设备。采用单一或集中液压控制阀门启闭，具有电子自动控制功能和良好的密封特性,且阀门的通径与管道通径一致,同时又能有效降低管路中介质流量损失。主要用于化工、冶金、石油等各类系统中,以输送常温下不能输送的介质。

液压传动法兰球阀【主要参数】：

控制功能：液压控制。

功能分类：开关型、调节型。

球阀结构：直通式、三通、四通。

密封特点：PTFE软密封型、硬质合金高温型。

准制造口径：DN15至DN800

压力等级:1.6~32(MPa)。

温度等级:0 至800

主体材质：WCB铸钢、304不锈钢、铬钼钢等。

适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。

液压传动法兰球阀【主要特点】：

1、球阀的阀球及阀体采用优质不锈钢制造，防腐性能好。

采用金属密封，可满足钻井泥浆介质环境。

3、液压驱动部分结构尺寸小，可满足狭小的安装环境。

扭矩大，用防喷器的液控台即可满足使用要求。