

建筑用挤塑板厂家直接销售

产品名称	建筑用挤塑板厂家直接销售
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:吉兴 规格:1200*600mm 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

挤塑板哪家强?吉兴保温王中王!吉兴挤塑板,挤塑板国际.引进德国挤塑板生产设备及国际挤塑板生产工艺.吉兴挤塑板优于标准,保温性能优异!厂价直销,价格优势!

企业发展战略的制定是根据市场的发展,这样才能保障企业在行业中有效的发展,这就要求企业对市场进行挤塑板生产合理性分析,从而制定出适合企业的战略规划。市场分析主要可以从行业状况、购买客户群体、竞争事态分析、行业技术发展等多项内容。河北吉兴保温材料有限公司在进过多次市场调查之后,对于企业现有的资源和现状进行分析,制定了企业的发展目标,并合理调整了企业内部的组织结构,通过客户对企业的反馈,来评测企业的规划效果,对企业做出贡献的人实行奖励。企业的发展离不开人才资源,企业需要定期地进行人力资源招聘以扩大企业的挤塑板生产发展。

工作时间:

星期一至星期日:上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

吉兴XPS挤塑板的主要特性:

吉兴挤塑板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料,其表面形成的硬膜均匀平整,内部完全闭孔发泡连续均匀,成蜂窝状结构,因此具有高抗压,轻质,不吸水,不透气耐磨,不降解的特性,与EPS聚苯乙烯泡沫塑料板相比,其强度,保温,抗水汽渗透等性能有较大提高。在浸水条件下仍能完整的保持其保温性能和抗压强度,特别适合应用于建筑物的隔热,保温,防潮处理。是当今建筑业物美价廉的施工材料之一。

(1) 无与伦比的隔热性能

吉兴的导热系数小于等于0.028w/mk,远远低于其它的保温材料,因此具有高热阻,低线性膨胀率的特点。普遍使用于屋面保温隔热系统、冷库、墙体内外的保温隔热,效果无与伦比。

(2) 万无一湿的吸水性

作为一种完美的保温隔热材料,吸水率为极其重要的技术指标,吸水率高会导致隔热性能变差,吉兴挤塑板具有完整的闭孔式结构,板的正反两面都没有缝隙,使漏水,冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透,因此能有效的阻止水分子的进入,所以不能使板材发生老化,随着时间一久其保温层将丧失其作用,进一步造成保温结构层需翻修。X P S板的闭孔结构能有效阻止水分子的渗透(包含水蒸气),即使在施工时遭到机械性破坏,X P S板因紧密严紧的蜂窝结构也能有效的维持低吸水性功能。因有效阻止水分子渗透加上无亲水性所以几乎不可能发生老化现象,几乎与建筑物同寿。

(3) 卓越持久的保温性能

低导热系数是所有保温材料所要具备的条件,X P S板是以聚苯乙烯(P S)为原料制成,众所皆知,聚苯乙烯本身就是的保温材料,加上以挤出方式生产,紧密的闭孔蜂窝聚光镜更有效的阻止热传导作用。

(4) 意想不到的抗压性能

XPS挤塑板是一种轻质高强度板材,在密度不超过40kg每立方情况下抗压强度可高达350KPa以上。在建筑物中使用可以获得良好的抗冲击性能。

XPS挤塑板卓越的抗压性能即使浸泡在水中也几乎毫无改变,这一特点在其他保温材料中是没有的。

(5) 良好的阻燃

根据用户的要求提供普通型和阻燃型产品,完全可以满足工厂厂房,体育场馆,会展中心等对保温产品阻燃性能的要求。

(6) 高品质的环保型产品

吉兴XPS挤塑板的化学性质稳定,没有有害物质的挥发,更不会发生分解或霉变,有良好的耐腐蚀性能。

在吉兴挤塑板的生产过程中,采用了环保型的原料,不产生有害气体,在生产工艺中亦体现了环保理念,产生的固体废料可回收处理使用,是可回收的环保型产品。

(7) 施工便利成本底

由于质轻,所以搬运轻松,切割容易,无需电锯,固定简单,只需铁片、铁丝塑胶粘合剂式聚合物砂浆即可固定,故而可以使建筑施工的成本大大降低。

产品常用规格:1800(2400)×600(1200)×(10、15、20、25、30、40、50、60、75、100mm)(可按客户要求做特殊规格)

挤塑聚苯板(XPS)主要技术性能指标如下:

项目	单位	指标
----	----	----

密度 Kg/m³ 40

导热系数 W/M.K 0.030

压缩强度 MPa 250

陈化时间 自然条件 d 42

蒸汽 (60) d 5

吸水率 (浸水96h) % 1.0

河北吉兴保温材料有限公司-

挤塑板生产专家.专业生产高品质挤塑板,品种齐全,品质,是您的理想选择!厂价直销,价格优势!