

宁波干粉砂浆 瓷砖填缝剂 瓷砖勾缝剂批发零售

产品名称	宁波干粉砂浆 瓷砖填缝剂 瓷砖勾缝剂批发零售
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

宁波干粉砂浆 瓷砖填缝剂 瓷砖勾缝剂批发零售

产品介绍

该产品是由无机硅酸盐、高分子聚合物及颜料等经特殊工艺配制而成，具有高分子材料的柔韧性、防水性和无机材料的耐久性、抗酸碱性。对玻化砖、文化石、大理石、马赛克等砖材的填缝、粘贴性能卓异兼具优良的防渗水性。

产品特点

粘结力强、具有强力抗下坠性。省工、省料与传统水泥净浆粘贴法相比更安全，可减少建筑垃圾和墙体重量。

具有优良的防渗水性。防止水份由砖材缝隙渗入。

优良的防霉抗藻性可防止游离钙的析出、不吐白、色彩鲜艳持久可满足各种装饰面的需求。

高分子聚合物的柔韧性抗拉性，可适应各种基材的热胀冷缩，从而防止裂纹的产生。

宁波干粉砂浆 瓷砖填缝剂 瓷砖勾缝剂 批发零售

适用范围

适用于玻化砖、文化砖、大理石、马赛克等砖材的粘贴，并可用于防霉填缝作业，同时兼具优良的防渗水性。(在木板、纤维板、石膏板等有轻微震动的基底材上粘贴时应加入本公司专用添加剂)

使用方法

将清水与该产品充分搅拌均匀(水灰比约为1:3:5)，电动搅拌效果更佳。静置5-10分钟，使用时再搅拌一下可增加强度。

填缝施工前需将缝隙清理干净，干燥的基面经洒水湿润后更易施工。施工后约四小时内(胶浆未初凝干固前)宜将砖面多余部分用湿布清理干净。但不可用水清洗或注意不可雨淋。应使用传统勾缝法施工压平。若超过24小时可用瓷砖清洁剂清洗。

用于防水粘贴砖材：用齿型刮板将胶浆涂抹于基面上，使之均匀分布成条齿状，每次约涂抹1平方米左右，将砖材饰面直接揉压于基面上。砖材背面沟较深或较重的石材，除了在基面上抹胶浆外，还应在砖材背面抹上胶浆。

请勿用酸性清洗剂，以免清理不当使表面破坏，造成吐白，褪色。

注意事项

忌将已固化干结的胶泥加水混合后使用。本品不宜再添加水泥等其它物料。

不宜在淋雨的环境使用。适宜的温度为5 —35 。

所使用的板材吸水率太高或无釉面瓷砖，应慎重选用。以免颜色残留。

包装及储存、运输

宁波干粉砂浆 瓷砖填缝剂 瓷砖勾缝剂批发零售

本产品宜存放于阴凉干燥处，未启封储存期可达十个月

本文转载自宏成官网www.zjhcc.com/

客服电话15857097981