

截止阀 CCD-150电动插板阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 截止阀 CCD-150电动插板阀 |
| 公司名称 | 北京振远洋真空科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:EY 材质:不锈钢 型号:CDD-150 |
| 公司地址 | 北京市昌平区马池口镇白浮村北 |
| 联系电话 | 18310813317 13121457769 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------|----------|------------|
| 品牌 | EY | 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | CDD-150 | 类型(通道位置) | 直动式 |
| 连接形式 | 螺纹 | 公称通径 | 150 (mm) |
| 适用介质 | 空气 | 流动方向 | 其他 |
| 零部件及配件 | 配件 | 用途 | 截止 |
| 形态 | 其他 | 压力环境 | 高压 |
| 工作温度 | 高温 | 标准 | 国标 |

真空插板阀的工作原理是阀通过阀杆的左右或上下运动，将阀板与阀座压紧实现密封的，驱动阀杆运动的方式由手动，电动，气动等三种。真空插板阀有高真空插板阀和高超高真空插板阀，主要用于真空系统中接通或截至气流，可安装在被抽真空容器（真空室）与真空泵之间：或用于在半作业连续真空作业的进出料容器上，适用的介质为洁净的空气或非腐蚀性气体。

技术指标：

漏率： $1.3 \times 10^{-7} \text{pa} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$

适用范围在： $10^5 \sim 1.3 \times 10^{-7} \text{pa} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$

烘烤温度：150 （除传动装置外）

开阀时阀板两侧压力差： $1.2 \times 10^3 \text{pa}$

阀体，阀板材料为：不锈钢

连接法兰：cf法兰dn25~dn300

lf法兰dn25~dn300

gb-lp法兰dn25-dn300

iso-f法兰dn25-dn300

| 型号 | 通径dn/mm |
|---------|---------|
| ccd-50 | 50 |
| ccd-63 | 63 |
| ccd-80 | 80 |
| ccd-100 | 100 |
| ccd-150 | 150 |
| ccd-200 | 200 |
| ccd-250 | 250 |
| ccd-300 | 300 |
| ccd-320 | 320 |
| ccd-400 | 400 |
| ccd-500 | 500 |
| ccd-630 | 630 |
| ccd-800 | 800 |