

兰州奥铃上户10吨液化气 氧气 乙炔瓶运输车

产品名称	兰州奥铃上户10吨液化气 氧气 乙炔瓶运输车
公司名称	襄阳新中昌专用车股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北襄阳新中昌专用汽车工业园
联系电话	13165642955

产品详情

福田奥铃国五气瓶运输车 甘肃厂家直销 订购热线13165642955 陈恒

产品名称	易燃气体厢式运输车	产品型号	ZZT5162XRQ-5
总质量(Kg)	15900	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	9635	外形尺寸(mm)	8520 × 2525 × 3475
整备质量(Kg)	6070	货厢尺寸(mm)	6200 × 2365 × 2200
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	21/11	前悬/后悬(mm)	1250/2570
轴荷(Kg)	5600/10300	最高车速(Km/h)	79
备注	该车车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和标志牌;在车体后部设置安全标示;该车为危险货物运输标志牌;选装平板厢体;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm;仅选用4700mm轴距的底盘;有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气);送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100×50mm,离地高480mm;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:北汽福田汽车股份有限公司;仅采用和限速装置的底盘;仅用子午线轮胎;随底盘选装相关附件:ISF3.8s5154发动机对应最大净功率分别为122kw,112kw;油耗对应关系:27.18(ISF3.8s5168),27.4;排气管前置。		

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ1169VKPEK-FG	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700,5200		
轮胎规格	9.00R20		
钢板	8/10+10	前轮距(mm)	1830
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2005国五,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)

ISF3.8s5168	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	125
ISF3.8S5154	北京福田康明斯发动机有限公司	3760	115