

手动阀 手动挡板阀GD-J25

产品名称	手动阀 手动挡板阀GD-J25
公司名称	北京振远洋真空科技有限公司
价格	570.00/件
规格参数	规格:GD-J25 公称直径:25 (mm) 型号:GD-J25
公司地址	北京市昌平区马池口镇白浮村北
联系电话	18310813317 13121457769

产品详情

规格	GD-J25	公称直径	25 (mm)
型号	GD-J25	产品别名	手动挡板阀
适用范围	高真空	材质	不锈钢
连接形式	法兰	压力环境	低压
工作温度	常温	标准	国标
类型	直角式	外形	微型
流动方向	单向	形态	角阀
零部件及配件	配件	用途	截止

真空挡板阀的工作原理是阀板通过阀杆作上下运动而实现密封的，驱使阀杆运动的传动部件有手动，气动，电动等三种。真空挡板阀有高真空挡板阀和超高真空挡板阀，两者在真空系统中起接通或截止气流的作用,两种阀门的工作介质为洁净的空气或对阀门无腐蚀的干净气体，不适用对金属有强腐蚀性和含颗粒状态灰尘的气体。

性能指标：

适用工作压力范围：

1：10⁵~1.3x10⁻⁴pa(橡胶密封)

2：10⁵~1.3x10⁻⁵pa(波纹管密封)

工作介质温度：

1：-25~80 （密封件为丁晴橡胶）

-30~150 （密封件为氟橡胶）

漏率：1.3x10⁻⁷pa • l • s⁻⁷

材料为：不锈钢

安装位置：任意

型号	公称通径dn/mm
gd-j10	10
gd-j16	16
gd-j25	25
gd-j40	40
gd-j63	63
gd-j100	100
gd-j160	160
gd-250	250