

# 设计炼油厂净化异味废气工艺

产品名称	设计炼油厂净化异味废气工艺
公司名称	河北广绿环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北沧州市肃宁县工业园区
联系电话	0317-7677226 15720490226

## 产品详情

### 设计炼油厂净化异味废气工艺

广绿活性炭吸附塔的结构：吸附罐、截止阀、过滤器、冷凝器、分离桶、曝气筒、风机电机、隔声罩消声器等设备，自动型配用电控气动进风口调节阀，碳层超温报警及自动喷水降温装置电控柜等。

广绿活性炭吸附塔的优点：

- 1.吸附效率高，吸附容量大，适用面广；
- 2.维护方便，无技术要求；
- 3.比表面积大，良好的选择性吸附，能同时处理多种混合废气。
- 4.活性炭具有来源广泛价格低廉等特点
5. 吸附效率高,能力强；
6. 操作简易、安全；

广绿活性炭吸附塔工作原理：

含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

广绿活性炭吸附塔适用范围：

主要适用于：电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、轻工、橡胶、船舶、汽车、石油、喷漆、酿造及家具生产等行业废气净化。

设计炼油厂净化异味废气工艺