

# 电磁压差阀 DYC-JQ型电磁真空带充气压差阀

产品名称	电磁压差阀 DYC-JQ型电磁真空带充气压差阀
公司名称	北京振远洋真空科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:客莱得 材质:不锈钢 型号:DYC-JQ16
公司地址	北京市昌平区马池口镇白浮村北
联系电话	18310813317 13121457769

## 产品详情

品牌	客莱得	材质	不锈钢
型号	DYC-JQ16	类型(通道位置)	先导式
连接形式	对夹	公称通径	16 ( mm )
适用介质	空气	流动方向	单向
零部件及配件	阀体	用途	止回
形态	角式	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	国标

用途和使用范围：dyc-jq系列方型铝合金电磁真空压差阀是装在油封式真空泵上防止泵返油，从而避免泵油污染真空室。该阀能正向密封，不能反顶大气密封。主要性能：漏率： $1.3 \times 10^{-4}$ pa.m<sup>3</sup>/s；压力范围： $1.3 \times 10^{-2}$ pa ~ 105pa；工作温度：-20 ~ +80；电源电压：220v/50hz 功率：12w 安装位置：任意；寿命：10万次；密封件:丁晴橡胶原理:当电磁阀关闭或突然断电时，先导阀对上缸室充气，靠大气的压力差自动关闭真空系统，而对泵腔内充大气；当通电时，先导阀切断大气，连通上气缸，使真空泵对上气缸抽气，靠弹簧力推动活塞，使阀板打开，真空泵对真空系统正常抽气；当阀板两侧无压力差时此阀不能使用，同时阀板处于游动状态。

特点：线圈电压220v和泵接在同一电源上，泵的开、关直接控制阀门的开、关；该阀还有空气过滤器，结构紧凑、重量轻、性能可靠、使用维护方便。

型号	通经dn/mm	外形尺寸/mm						连接标准
		d	d0	a1	a2	h	n-øc	
dyc-jq25	25			50	50	168		gb4982
dyc-jq32	32			58	58	184		
dyc-jq40	40			65	65	182		
dyc-jq50	50	110	90	70	70	209	4-ø9	gb6070
dyc-jq65	65	125	105	88	88	266	4-ø9	jb919

dyc-jq80	80	145	125	98	98	290	8- ø 9	jb6070
dyc-jq100	100	165	145	108	108	296	8- ø 9	jb6070
dyc-jq150	150	220	195	155	160	374	8- ø 12	jb919
dyc-jq16	16			40	40			gb4982