

复合针式绝缘子FPQ-35-6

产品名称	复合针式绝缘子FPQ-35-6
公司名称	河间市忠森电力器材有限公司
价格	50.00/个
规格参数	结构高度:450 最小电弧距离:950 材质:硅橡胶
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇里昌村
联系电话	15210225523

产品详情

复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲，抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻，是传统电瓷的理想换代产品。

《FPQ-35/6T20》 F代表复合；P代表针式；Q代表防污型 4代表防污等级
<10/3>额定电压（kv）/额定弯曲负荷（kN） T-铁横担；L-玻璃钢横担；M-木横担
<20>钢脚直径（mm） 颜色：省略为深红色；H-灰色；G-绿色；

复合绝缘子产品类型：FXBW----棒型悬式绝缘子：FPQ-----复合针式绝缘子
：FZSW----复合支柱绝缘子：FS-----复合横担绝缘子：FCGW---复合干式穿墙套管
：FQE（X）----电气化铁道用复合绝缘子：FQJ-----电气化道用车顶复合绝缘子

使用条件：·环境温度 -40 ° C~+40 ° C · 交流电源频率不超过 100HZ · 地震强度不超过 八级
· 海拔高度不超过 1500米 · 最大风速不超过 35m/s