

# 支柱绝缘子ZSW-35-6

产品名称	支柱绝缘子ZSW-35-6
公司名称	河间市忠淼电力器材有限公司
价格	135.00/个
规格参数	结构高度:455 最小电弧距离:900 品牌:忠淼电力
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇里昌村
联系电话	15210225523

## 产品详情

ZS、ZSW-35KV/4户内外线路用支柱绝缘子

### 一、用途及使用环境

户外实心棒形支柱绝缘子用于工频交流电压10-500KV户外电站、变电所配电装置和电器设备中，作带电部分的绝缘和支持用。绝缘子适用环境为-40~+40，部分产品可用于海拔高度为4000m的地区。产品分为普通形和耐污性两大类，耐污性可适用于中等、重及特重污区。

### 二、结构和工艺特点

改系列绝缘子瓷件为实心结构，胶装部分采用柱体上砂结构，我厂的瓷配方先进，性能优异，经实际运行，可靠性非常高。上砂用的砂子是专用的经过严格工艺控制的造粒砂，具有与瓷体优良的结合性能和合理的膨胀系数，能有效地提高产品的机械强度。产品的法兰结构合理，受力时应力分布均匀。其材料为机械强度高的球墨铸铁，表面热镀锌。具有优良的抗锈蚀能力。胶装用水泥为高标号水泥，加上合理的养护工艺，使瓷的强度得到了充分的发挥。任何电压等级的产品皆为单柱式，具有结构简单，运行使用寿命长和维护工作量少等优点。为保证绝缘子的可靠性，本厂对产品进行逐只打击、超声波探伤和四向弯曲耐受负荷试验。

### 三、产品技术标准

GB8287.1高压瓷支柱绝缘子 技术条件 IEC 168高压瓷支柱绝缘子

### 四、产品型号说明

例1：zsw2-220/16k-3 表示户外棒形支柱绝缘子、耐污性、设计序号为2、220kv电压等级、16kN弯曲强度、上下法兰均为光孔、用于3级污区。例2：ZSI-110/4L 表示户外棒形支柱绝缘子、普通型、设计序号为1、110kV电压等级、4kN弯曲强度、上下法兰均为螺孔、用于I级污区。