

# 安全栅栏刀刺滚笼安装标准-耀佳丝网

产品名称	安全栅栏刀刺滚笼安装标准-耀佳丝网
公司名称	安平县耀荣丝网制品厂
价格	21.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县彭庄村（经营场所）
联系电话	13091172118 13180018763

## 产品详情

我厂生产的刀刺滚笼采用的都是国标材质，经过特殊的防腐处理方法，比同行的产品使用年限长3-5年。考虑到产品具有一定的危险性，我们的产品包装比同行厚一倍，可杜绝装卸和运输过程中造成的人员伤害。有句老话说的好，同样质量比服务，同样服务比质量，我们的产品质量和服务都超越同行平均水平，光靠说是不行的，下面我们把我们的工厂案例拿出来，用事实说话才更有说服力不是么？

刀刺滚笼产品特点：该产品具有吓阻效果好、美观、施工便利，经济实用等优异特点。

刀刺滚笼实际应用：主要用于园林公寓，机关单位，的圈禁防护。

刀刺滚笼生产工艺：刀片刺网由热镀锌钢板或不锈钢薄板冲压出尖锐的刀片状，高张力镀锌钢丝或者不锈钢丝做芯线组合而成的阻绝器材。由于刺网造形独特不易触摸，因而能达到极好的防护隔离效果。产品的主要材质有镀锌板和不锈钢板。

刀刺滚笼是冲剪钢板成锐利的尖刀带子，然后包裹中碳钢丝(筋丝)之上。刀片刺绳是从海外引进的绝对禁止通过的新型隔离产品。锋利的刀片刺绳由双根线扣卡子组装后成蛇腹状，让人看到不寒而栗，能够起到了恐吓作用，实际上人挨上刀片刺绳就被划破，实际效果明显。该产品施工便利快捷。深受军队和警察喜好。各国已将刀片刺网广泛用于飞机场、银行，以及别墅的围墙、高速公路、铁路护栏等地。

## 刀刺滚笼执行标准及技术要求

一、执行设计图：铁路工程建设通用参考图《铁路线路防护栅栏》通线（2012）8001

### 二、刀刺滚笼：

1、刀刺滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120度用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹状闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

2、刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。

3、刀刺滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其它跨度仅设置于立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。对于已安装金属网片的防护栅栏，刺丝滚笼直接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺网连接卡扣固定于金属网横片和金属丝上。

4、刀刺滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

三、钢筋混凝土立柱金属网防护栅栏由立柱、网片及连接部件组成，防护高度1.8m。

1、立柱：立柱采用C30钢筋混凝土预制，截面尺寸为120mm\*120mm，高度2.2m。预制立柱时，于顶部中间位置预留42mm\*42mm方孔，深度150mm，现场安装时插入带连接板并封口的Q235方管，并用封水材料填充缝隙，方管规格40mm\*40mm，厚度2.5mm。矩管插入端长度150mm，外露部分向外折角30度，垂直高度300mm。在立柱相应位置预留三个 12mm圆孔，安装时通过螺杆固定两侧连接板。

2、金属网片：金属网片采用Q235矩管边框，规格30mm\*50mm，矩管厚度2.0mm；内部网丝采用HPB300 6.5mm<sup>2</sup>高线钢丝冷拔加工，规格75mm\*150mm（ 4.0mm），上部向外折角30度，垂直高度300mm。

3、连接板与螺栓：立柱连接板、网片连接板采用90度折角Q235钢板，厚度4.0mm，根据不同使用位置分A、B、C三种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌量270g/m<sup>2</sup>。

耀佳丝网联系电话微信同步：189-3282-2226